



Mezclador de señal terrestre y 2 satélites 3 entradas: MATV-FI-FI

Mezclador de 3 entradas para combinar una señal terrestre con dos señales satélite, en dos líneas (salidas) de bajada (ICT-2).

Ref.	740710
Ref. Lógica	ESW201LTE
EAN13	8424450178003

Televes se reserva el derecho de modificar el producto

Embalajes

Caja	1 Unidades
Caja	10 Unidades
Cubeta	200 Unidades

Datos físicos

Peso neto	194,00 g
Peso bruto	194,00 g
Anchura	98,00 mm
Altura	76,00 mm
Profundidad	27,00 mm
Peso del producto principal	194,00 g

Destaca por

- Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak
- Paso de corriente desde cada salida hacia cada entrada SAT (FI) respectivamente, para alimentación de los LNBS

Características principales

- Instalación interior o exterior (con el cofre ref. 4163)
- Conectores "F"

Especificaciones técnicas : Ref. 740710

Conectores				Tipo "F"
Número de entradas				3
Número de salidas				2
Margen de frecuencia	MHz	47 ... 790		950 ... 2400
Atenuación IN (TERR) -> OUT	dB	5,5		> 30
Atenuación IN (TERR) -> OUT A	dB	5,5		> 30
Atenuación IN (TERR) -> OUT B	dB	5,5		> 30
Atenuación IN (SAT) -> OUT	dB	> 28		1
Atenuación IN (SAT A) -> OUT A	dB	> 28		1
Atenuación IN (SAT B) -> OUT B	dB	> 28		1
Pérdidas de retorno (typ.)	dB	> 10		> 10
Temperatura de funcionamiento	°C			-5 ... 45
Índice de protección (IP)				23