



Miscelatore di segnale terrestre e satellite 2 ingressi: MATV-IF

Miscelatore da 2 ingressi per combinare un segnale terrestre e un segnale satellitare nella stessa linea di discesa.

E' possibile utilizzarlo come filtro GSM grazie al suo elevato taglio TV-SAT

Art.	745210
Art. Logico	ESW101LTE
EAN13	8424450178027

Imballo

Scatola	1 pz.
Cartone	10 pz.
Vassoio	200 pz.

Dati fisici

Peso netto	188,00 g
Peso lordo	188,00 g
Larghezza	98,00 mm
Altezza	66,00 mm
Profondità	27,00 mm
Peso del prodotto principale	188,00 g

Si distingue per

- Telaio ad alta schermatura, costruito in Zamak
- Passaggio di corrente dall'uscita all'ingresso SAT (IF), per l'alimentazione del LNB

Caratteristiche principali

- Installazione da interno o da esterno (con la scatola art. 4163)
- Connettori "F"

Caratteristiche tecniche : Ref. 745210

Connettori				Tipo "F"
Numero di ingresso				2
Numero di uscite				1
Intervallo di frequenze	MHz	47 ... 790		950 ... 2400
Attenuazione IN (TERR) -> OUT	dB	1,5		> 30
Attenuazione IN (TERR) -> OUT A	dB	1,5		> 30
Attenuazione IN (TERR) -> OUT B	dB	1,5		> 30
Attenuazione IN (SAT) -> OUT	dB	> 30		1,8
Attenuazione IN (SAT A) -> OUT A	dB	> 30		1,8
Attenuazione IN (SAT B) -> OUT B	dB	> 30		1,8
Perdite di ritorno (typ.)	dB	> 10		> 10
Temperatura di funzionamento	°C			-5 ... 45
Indice di protezione (IP)				23