



Kombiner (TV+SAT-filter) för marknätssignal och satellit 2 ingångar: TV+SAT

2-ingångs kombiner för att kombinera en marknätssignal med signalen från parabolens till en utgång.

Kan även användas som GSM filter, tack vare den kraftiga filtreringen på TV/SAT

Ref.	745210
	ESW101LTE
EAN13	8424450178027

Förpackning

Låda	1 st.
Ask	10 st.
Hink	200 st.

Fysisk data

Nettovikt	188,00 g
Bruttovikt	188,00 g
Bredd	98,00 mm
Höjd	66,00 mm
Djup	27,00 mm
Huvudproduktens vikt	188,00 g

Utmärkande egenskaper

- Hög skärmningsdämpning genom Zamak chassie
- DC-pass från utgången till SAT-ingången för matning av LNB

Huvudegenskaper

- Kan även användas utomhus med plasthus Ref. 4163
- F-anslutning

Tekniska specifikationer : Ref. 745210

Connectors			"F" type
Number of inputs			2
Number of outputs			1
Frequency range	MHz	47 ... 790	950 ... 2400
IN (TERR) -> OUT attenuation	dB	1,5	> 30
IN (TERR) -> OUT A attenuation	dB	1,5	> 30
IN (TERR) -> OUT B attenuation	dB	1,5	> 30
IN (SAT) -> OUT attenuation	dB	> 30	1,8
IN (SAT A) -> OUT A attenuation	dB	> 30	1,8
IN (SAT B) -> OUT B attenuation	dB	> 30	1,8
Return losses (typ.)	dB	> 10	> 10
Operating temperature	°C		-5 ... 45
Protection index (IP)			23