



Multrix kaskadierbare QUAD-taugliche Multischalter; 5 Eingänge und 8 Ausgänge

Die bewährte Serie für lange Strecken Kaskadierbarer Multischalter mit 5 Eingängen (1x Terrestrisch und 4 Polaritäten eines Satelliten) und 8 TN-Ausgängen.

Ref.Nr.	745932
Art.Nr.	MSK58G
EAN13	8424450167342

Verpackung

Karton	1 Stk.
--------	--------

Physische Daten

Nettogewicht	769,00 g
Bruttogewicht	986,00 g
Breite	206,00 mm
Höhe	130,00 mm
Tiefe	59,00 mm
Hauptproduktgewicht	647,00 g
ht	

Highlights

- Kaskadierbar
- MSK54G kann zur Erweiterung der Multischalter MS54NG – MS516NG verwendet werden

Merkmale

- Kompatibel mit anderen Multischalterfamilien von Televes
- Durchlass für LNB -Spannung für nachfolgende Multischalter mit Netzteil
- Wand- oder Hutschienenmontage
- Kurzschlussfest

Technische Spezifikationen

Technische daten		
Ausgänge 47-2300 MHz	MHz	8
Dämpfung SAT typ.	dB	-6...0
Dämpfung terr. Ausg. 1-4	dB	-4
Dämpfung terr. Ausg. 5-8	dB	-4
Dämpfung terr. Ausg. 9-12	dB	-
Dämpfung terr. Ausg. 13-16	dB	-
Max. Eingangsspegel SAT	dB μ V	95
Max. Eingangsspegel terr.	dB μ V	98
Stromaufnahme pro Receiver	mA	40
Schaltspannung		VL 14 V VH 14V 22KHz HL 18V HH 18V 22KHz
Entkopplung Ausgang/Ausgang	dB	> 30
Umgebungstemperatur	°C	-20 ... +50
Integr. Schaltnetzteil	V	-