



## Quattro LNB für Multifeed 3° 4 Ausgänge: HH/VH/HL/VL

Quattro Universal LNB mit vier Ausgängen zum Anschluss an einen Multischalter. Das Speisesystem "Raketen-Feedhorn" mit 40 mm Feed ist ideal für 3° Schielanlagen. Lieferung in Einzelverpackung.

<b>Ref.Nr.</b>	747110
<b>Art.Nr.</b>	SP44AR
<b>EAN13</b>	8424450176757

### Andere Eigenschaften

<b>Farbe</b>	Weiß
--------------	------

### Verpackung

<b>Karton</b>	1 Stk.
---------------	--------

### Physische Daten

<b>Nettogewicht</b>	211,00 g
<b>Bruttogewicht</b>	211,00 g

### Highlights

- Kleine Gehäusekonstruktion
- Hoher Gewinn
- Niedriges Rauschmaß
- Hervorragend in Linearität und Entzerrung

- Hohe Unterscheidung zwischen Polaritäten
- IP Schutzgehäuse (IP66)
- Betriebstemperatur -25°...+60°

## Merkmale

---

- Raketen-Feedhorn-Formfaktor, dadurch ideal geeignet für 3° Schielanlagen
- Sehr leicht
- Geeignet für Offsetspiegel mit Feedaufnahme 40 mm
- Geringer Stromverbrauch
- Spannungsversorgung durch Receiver/Multischalter
- Einfach anzuschließen
- Geeignet für Multifeedanlagen

## Technische Spezifikationen

---

Feedhorn	mm	40 mm
Eingangsfrequenz	Low Band GHz	10,7 - 11,7
	High Band GHz	11,7 - 12,75
Oscillatorfrequenz	GHz	9,75 / 10,6
Verstärkung typ.	dB	60
Speisespannung	V - KHz	> 12
Ausgang 1		V/L
Ausgang 2		V/H
Ausgang 3		H/L
Ausgang 4		H/H
Stromaufnahme	mA	250
Betriebstemperatur	°C	-25...+60