



Quad LNB für Multifeed 3° 4 Ausgänge: HH/VH/HL/VL

Quad Universal LNB mit vier Ausgängen für vier Teilnehmer. Das Speisesystem "Raketen-Feedhorn" mit 40 mm Feed ist ideal für 3° Schielanlagen. Lieferung in Einzelverpackung.

Ref.Nr.	747210
Art.Nr.	SPU44AR
EAN13	8424450176764

Andere Eigenschaften

Farbe Weiß

Verpackung

Karton 1 Stk.

Physische Daten

Nettogewicht 212,00 g

Bruttogewicht 212,00 g

Highlights

- Kleine Gehäusekonstruktion
- Hoher Gewinn
- Niedriges Rauschmaß
- Hervorragend in Linearität und Entzerrung
- Hohe Unterscheidung zwischen Polaritäten

- IP Schutzgehäuse (IP66)
- Betriebstemperatur -25°...+60°

Merkmale

- Raketen-Feedhorn-Formfaktor, dadurch ideal geeignet für 3° Schielanlagen
- Sehr leicht
- Geeignet für Offsetspiegel mit Feedaufnahme 40 mm
- Geringer Stromverbrauch
- Spannungsversorgung durch Receiver/Multischalter
- Einfach anzuschließen
- Geeignet für Multifeedanlagen

Technische Spezifikationen

Feedhorn	mm	40 mm
Eingangsfrequenz	Low Band GHz	10,7 - 11,7
	High Band GHz	11,7 - 12,75
Oscillatorfrequenz	GHz	9,75 / 10,6
Verstärkung typ.	dB	60
Speisespannung	V - KHz	14/18 - 22
Ausgang 1		schaltbar
Ausgang 2		schaltbar
Ausgang 3		schaltbar
Ausgang 4		schaltbar
Stromaufnahme	mA	190
Betriebstemperatur	°C	-25...+60