



Televes se reserva el derecho de modificar el producto

Módulo ONU Basic 1x Gb Ethernet

La ONU, Unidad Óptica de Red (Optical Network Unit), es un equipo de abonado (CPE), ya que se encarga de entregar los servicios contratados en el hogar del suscriptor.

Es de tipo "Basic" por lo que ofrece 1 puerto Gb Ethernet.

Ref.	769507
Ref. Lógica	ONTB
EAN13	8424450183809

Embalajes

Caja	1 Unidades
-------------	------------

Datos físicos

Peso neto	358,00 g
Peso bruto	358,00 g
Anchura	143,00 mm
Altura	34,00 mm
Profundidad	107,00 mm
Peso del producto principal	145,00 g

Destaca por

- Configuración remota sin intervención del abonado

Descubre

¿Qué es una ONT/ONU?

El Terminal óptico de red ONT (Optical Network Terminal), o la Unidad óptica de red ONU (Optical Network Unit), es el dispositivo que se encarga de entregar los servicios contratados al operador por el usuario. La gama de terminales obedece a criterios de instalación y al tipo de servicios implementados. Las topologías de red donde son aplicables las ONT son las denominadas FTTx: Fiber-to-the-Home (FTTH), Fiber-to-the-Room (FTTR), Fiberto- the-Building (FTTB), Fiber-to-the-Business (FTTb), Fiber-to-the-Curb (FTTC), etc.

En sus conectores están disponibles señales multiple-play provisionadas en la cabecera FibreData como por ejemplo Internet en alta velocidad (HSI: High Speed Internet), VoIP, WiFi, IPTV y/o RF Overlay, etc.

¿Cómo elegir una ONT/ONU?

Dentro de la completa gama de equipos ópticos de red, se ofrecen varias posibilidades en función de la interfaz de conexión específica para la que esté pensada. A continuación se detalla una comparativa de las opciones que ofrece cada una.

Referencia	769514	769507
Modelo	ONT	ONU
	HOSPITALITY WIFI AC	BASIC
RF-Overlay	<input type="checkbox"/>	-
WiFi (802.11 b/g/n) (3x3) 2.4	<input type="checkbox"/>	-
WiFi (802.11 b/g/n/ac) (4x4) 2.4/5	<input type="checkbox"/>	-
USB	1	-
Puertos FXS	2	-
Puertos ETH 10/100/1000BASE-T	4	1
Núm. Máx. de WAN Services admitidos por ONT	7	-
NAT/NAPT	<input type="checkbox"/>	-
Firewall	<input type="checkbox"/>	-
VPN pass-through	<input type="checkbox"/>	-
Terminal PPPoE	<input type="checkbox"/>	-
OMCI	<input type="checkbox"/>	-
TR-069	<input type="checkbox"/>	-
CLI	<input type="checkbox"/>	-
WebGUI	<input type="checkbox"/>	-

Especificaciones técnicas : Ref. 769507

Tipo de equipo óptico de red		ONU BASIC
Número de puertos Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT)		1
Tensión de alimentación	Vdc	12
Corriente máx.	mA	1
Consumo potencia máx.	W	12
Temperatura de funcionamiento	°C	-5 ... 50
Humedad relativa	%	0 ... 95