



Televes se reserva el derecho de modificar el producto

## Módulo ONT Hospitality WiFi AC 4x Gb Ethernet + 2x FXS, RF Overlay

Este Terminal Óptico de Red (Optical Network Unit) es un equipo de abonado (CPE) encargado de entregar los servicios Hospitality contratados a los usuarios.

Ofrece 4 puertos Gb Ethernet, 2 puertos FXS, 1 puerto USB, WiFi (WLAN 802.11 b/g/n/ac, 2,4 / 5 GHz) y RF Overlay.

<b>Ref.</b>	769514
<b>Ref. Lógica</b>	ONTHACN
<b>EAN13</b>	8424450204702

### Embalajes

<b>Caja</b>	1 Unidades
-------------	------------

### Datos físicos

<b>Peso neto</b>	819,00 g
<b>Peso bruto</b>	819,00 g
<b>Anchura</b>	212,00 mm
<b>Altura</b>	237,00 mm
<b>Profundidad</b>	105,00 mm
<b>Peso del producto principal</b>	819,00 g

### Destaca por

- Configuración remota sin intervención del abonado
- Múltiples opciones de configuración y montaje

- En sus conectores están disponibles señales multiple-play como Internet en alta velocidad, VoIP, WiFi, TV (IPTV y/o RF Overlay)

## Descubre

### ¿Qué es una ONT/ONU?

El Terminal óptico de red ONT (Optical Network Terminal), o la Unidad óptica de red ONU (Optical Network Unit), es el dispositivo que se encarga de entregar los servicios contratados al operador por el usuario. La gama de terminales obedece a criterios de instalación y al tipo de servicios implementados. Las topologías de red donde son aplicables las ONT son las denominadas FTTx: Fiber-to-the-Home (FTTH), Fiber-to-the-Room (FTTR), Fiberto- the-Building (FTTB), Fiber-to-the-Business (FTTb), Fiber-to-the-Curb (FTTC), etc.

En sus conectores están disponibles señales multiple-play provisionadas en la cabecera FibreData como por ejemplo Internet en alta velocidad (HSI: High Speed Internet), VoIP, WiFi, IPTV y/o RF Overlay, etc.

### ¿Cómo elegir una ONT/ONU?

Dentro de la completa gama de equipos ópticos de red, se ofrecen varias posibilidades en función de la interfaz de conexión específica para la que esté pensada. A continuación se detalla una comparativa de las opciones que ofrece cada una.

Referencia	769514	769507
Modelo	ONT	ONU
	HOSPITALITY WIFI AC	BASIC
RF-Overlay	☐	-
WiFi (802.11 b/g/n) (3x3) 2.4	☐	-
WiFi (802.11 b/g/n/ac) (4x4) 2.4/5	☐	-
USB	1	-
Puertos FXS	2	-
Puertos ETH 10/100/1000BASE-T	4	1
Núm. Máx. de WAN Services admitidos por ONT	7	-
NAT/NAPT	☐	-
Firewall	☐	-

VPN pass-through	☐	-
Terminal PPPoE	☐	-
OMCI	☐	-
TR-069	☐	-
CLI	☐	-
WebGUI	☐	-

## Especificaciones técnicas : Ref. 769514

Tipo de equipo óptico de red		ONT HOSPITALITY WIFI AC
RF Overlay		Si
Estándar WiFi		802.11 b/g/n (3x3) 2.4 GHz / 802.11 b/g/n/ac (4x4) 2.4/5 GHz
Número de puertos Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT)		4
Número de puertos FXS		2
Número de puertos USB		1
NAT/NAPT		Si
Firewall		Si
VPN passthrough		Si
PPPoE Terminal		Si
OMCI		Si
TR-069		Si
CLI		Si
WebGUI		Si
Tensión de alimentación	Vdc	12
Corriente máx.	mA	3
Consumo potencia máx.	W	36
Temperatura de funcionamiento	°C	-5 ... 50
Humedad relativa	%	0 ... 95