



Zestaw Set-Top-Box Nemesis V2

Zestaw składający się z potężny dekodery STB zaprojektowany do wdrażania interaktywnych usług w hotelach.

Oparty na AOSP (Android Open Source Project) oraz na kompletnym systemie zarządzania z intuicyjną aplikacją użytkownika. Idealne rozwiązanie do oferowania usług informacyjnych i rozrywkowych.

W skład zestawu wchodzi:

- Kabel HDMI
- Pilot uniwersalny RF z Bluetooth. Sterowanie za pomocą jednego pilota podstawowymi funkcjami telewizora (włączanie, wyłączanie, głośność, wyciszenie, zmiana wejścia) i wszystkimi funkcjami dostępnymi w STB Nemesis V2. Ergonomiczny styl (Nr Kat. 830216)
- Zasilacz 10W (5V/2A), z wtyczki EU, UK oraz US (Nr Kat. 830218)

Nr Kat.	830130
Nr log.	AK-N-FB-NT
EAN13	8424450213582

Opakowanie

Dane fizyczne

Pudełko	1 szt.
----------------	--------

Waga netto	550,00 g
-------------------	----------

Waga brutto	550,00 g
--------------------	----------

Szerokość	277,00 mm
------------------	-----------

Wysokość	141,00 mm
-----------------	-----------

Głębokość	37,00 mm
------------------	----------

Główna waga produktu	550,00 g
-----------------------------	----------

Cechy wyróżniające

- Dekodowanie MPEG2, MPEG4-AVC/H264
- Mały pobór prądu (~5W)
- Zaawansowany interfejs użytkownika poprzez zintegrowaną przeglądarkę
- Interfejs HDMI
- Potrójne USB 2.0 i 1 połączenie OTG-USB
- Interaktywny interfejs TV
- Zdalne monitorowanie i zarządzanie
- Elastyczne oprogramowanie oparte na otwartym źródle
- Standby LED

Specyfikacje techniczne

STB NEMESIS V2		
Pamięć	DDR	2GByte DDR3
	eMMC	16GB
Złącza	Ethernet	1x RJ45 10/100/1000 Base-T
	USB	3x 2.0 1x OTG
	HDMI	1
	Gniazdo SD	Micro-SD (maks.128GB)
Ogólne	Napięcie zasilania	5V - 2A
	Pobór prądu	~5W (dekodowanie HD)
	Wymiary (xyz)	9,8 x 2 x 9,8 cm
	Waga	122 g
ZASILACZ		
Ogólne	Napięcie wejściowe	90~264VAC
	Prąd wejściowe (rms)	0.4A
	Maks. napięcie wyjściowe	5VDC
	Wydajność energetyczna	80,5%
	Regulacja zasilania	± 5% Max.
	Pobór mocy	10W
	Znośna mocy	I/P-O/P: 3000VaC