



A Televes reserva o direito de modificar o produto

Kit Recetor Nemesis V2

Avançado recetor interativo de alta definição, projetado para receber serviços IP e com capacidade para desenvolver aplicações interativas e serviços no seu navegador.

Baseado no AOSP (Android Open Source Project) e com um sistema de gerenciamento completo e um aplicativo de usuário intuitivo, o STB é a escolha perfeita para oferecer serviços de informação e entretenimento.

Inclui ainda:

- Cabo HDMI
- Comando à distância universal por infravermelho com Bluetooth Low Energy. Permite controlar com um único comando as funções básicas da televisão (ligado, desligado, volume, mudo, mudança de entrada) e todas as funções disponíveis no STB Nemesis V2. Apresenta um design ergonómico e membrana de metal para todos os botões (Ref. 830216)
- Fonte de alimentação 10 W (5 V/2 A), com conectores EU, UK e US (Ref. 830218)

Ref.	830130
	AK-N-FB-NT
EAN13	8424450213582

Embalagem

Caixa 1 uni.

Dados físicos

Peso líquido 550,00 g

Peso bruto	550,00 g
Largura	277,00 mm
Altura	141,00 mm
Profundidade	37,00 mm
Peso do produto principal	550,00 g

Destaca-se por

- Decodificação MPEG2, MPEG4-AVC/H264
- STB desenvolvido com um baixo consumo de energia (~5 W)
- Avançado interface de utilizador através do navegador integrado
- Interface HDMI
- Conexão USB 2.0 triplo e 1 conexão OTG-USB
- Interface de TV Interativa (TVI)
- Gestão e monitorização remota
- Software flexível baseado em código-fonte aberto
- LED de Standby

Especificações técnicas

STB NEMESIS V2		
Memórias	DDR	2GByte DDR3
	eMMC	16GB
Conectores	Ethernet	1x RJ45 10/100/1000 Base-T
	USB	3x 2.0 1x OTG
	HDMI	1
	Slot SD	Micro-SD (max 128GB)
Geral	Alimentação	5 V - 2 A
	Consumo	~5 W (Descodificação HD)
	Dimensões (xyz)	9,8 x 2 x 9.8 cm
	Peso	122 g
FONTE DE ALIMENTAÇÃO		
Geral	Tensão de entrada	90~264 VAC
	Corrente máxima entrada(rms)	0.4 A
	Tensão Max. de saída	5~6 VDC
	Eficiência energética	80,5%
	Regulação de tensão	± 5% Max.
	Potência	10 W
	Potência suportada	I/P-O/P: 3000 VaC