



Luminaire CIES Série T 24LED 70W

Eclairages écologiques en polymère technique indestructible dans n'importe quel environnement

CIES est la première série de luminaires en polymères techniques spécialement conçus par Televes, alliant design, ingénierie mécanique et technologie électronique de pointe. Ces luminaires ont un style unique mais également personnalisable ! Vous pouvez choisir parmi un grand nombre d'options : différentes couleurs de boîtier, large gamme de température de couleur, différentes options optiques, et bien plus encore.

CIES est une option d'éclairage écologique, de sa production, avec des matériaux 100% recyclables selon un processus qui minimise l'empreinte carbone, à sa haute efficacité énergétique et sa durabilité qui réduit la production de déchets. De plus, les matériaux sont très légers tout en étant résistants, optimisant toutes les tâches de transport, d'installation et de maintenance naturellement liées à un luminaire public. Grâce à cette gamme de luminaires, une solution innovante et idéale est fournie pour les environnements les plus agressifs, notamment pour les zones maritimes et de bord de mer.

En outre, la série T offre la possibilité de programmer en masse des profils de régulation personnalisés. Elle permet d'agir sur le tableau électrique pour configurer plusieurs luminaires simultanément via le réseau électrique, en utilisant le protocole Ready2Mains et U6Me2. Il est ainsi possible de régler l'intensité lumineuse et la

puissance émise dans certaines plages horaires, en adaptant le fonctionnement du luminaire aux habitudes des utilisateurs.

Le simple contrôle des lignes de luminaires à partir d'un point unique permet de répondre facilement aux nouveaux besoins d'utilisation. De plus, la série T dispose d'options de gradation CLO (Constant Lumen Output) et de programmation via NFC, étendant les possibilités d'adaptation à différents contextes. Un éclairage flexible, adapté à chaque situation, permet d'atteindre des niveaux d'efficacité maximum.

Réf.	60160400
EAN13	8424450306635

Autres caractéristiques

Numéro LEDs	24
Contrôle d'éclairage	Programmable
Puissance	70,00 W

Emballage

Boîte	1 pièces
-------	----------

Données physiques

Poids net	4.720,00 g
Poids brut	5.920,00 g
Largeur	263,00 mm
Hauteur	249,00 mm
Profondeur	504,00 mm
Poids du produit principal	4.720,00 g

Vous aimerez

- **Résistant dans n'importe quel environnement** : fabriqué à partir de matériaux résistants à la corrosion, de polymères techniques auto-formulés et d'acier inoxydable

- **Sécurité maximale** : boîtier en polymère technique (matériau non conducteur), Classe II et SELV
- **Installation et maintenance faciles** : poids léger et format maniable avec ouverture et verrouillage sans outil du couvercle supérieur. Remplacement rapide sur site de tous les composants
- **Luminaire écologique** : produit à partir de matériaux 100% recyclables, dans un processus de fabrication qui minimise l'empreinte carbone. Grâce à cela et à sa haute efficacité opérationnelle, le CIES contribue à la préservation de l'environnement et au respect de l'écologie
- **Favorise la qualité du ciel nocturne : conformément aux exigences de l'IAC (Instituto de Astrofísica de Canarias), le luminaire est adapté aux zones de protection spéciale contre la pollution lumineuse (émission de flux vers l'hémisphère supérieur < 0,1%)**
- **100% made in Televes** : technologie conçue et fabriquée dans nos installations de pointe, garantissant un contrôle total, avec une surveillance exigeante de la qualité, sur chacune des phases de production

Découvrir

Nos gammes de luminaires comprennent un large éventail de puissances et de nombre de leds. De plus, ils peuvent être personnalisés dans les types de contrôle d'éclairage, de températures de couleur, d'optiques et de distribution lumineuse et tout type de finitions. **Il est possible de configurer un produit en fonction de ces paramètres et de le commander avec sa référence numérique ou logique**, de la façon suivante :

Choisir les luminaires par référencement numérique :

Il s'agit d'un code numérique composé de 14 chiffres :

- Les 6 premiers chiffres forment un code qui dépend de la série du luminaire, du nombre de LED et de la puissance
- Les 8 chiffres suivants permettent de choisir les paramètres configurables du luminaire : contrôle d'éclairage, température de couleur, type d'optique et finition

Série		Dimming		Température de Couleur		Optique		Finition	
631703	<i>Urban Alameda E 24LED 53W</i>	00	<i>Sans Dimming</i>	18	<i>PC-Ambre</i>	02	<i>SP</i>	02	<i>Noir</i>

631713	<i>Urban Alameda E 24LED 39W</i>	01	<i>Dimming</i>	22	2200K	11	D90	xx	Personnalisé
				27	2700K	17	T2-C90		
				30	3000K	18	T3-B90		
				40	4000K				

Choisir les luminaires par référencement logique :

Il s'agit d'un code alphanumérique composé d'un nombre illimité de caractères, qui décrivent les caractéristiques du luminaire par le biais d'abréviations logiques dans le but de faciliter leur interprétation. Il se divise en 2 groupes de caractères, séparés par un trait d'union :





- Dans le premier groupe sont précisés : la série du luminaire, le nombre de LED, la température de couleur et le contrôle de l'éclairage
- Dans le second groupe sont spécifiés : le type d'optique, les finitions et la puissance

Exemple de référencement logique : UA2418D-D90BL53

- **UA** – Urban Alameda
- **24** – 24 LEDs
- **18** – Température de Couleur: PC-Ambre
- **D** – Comprend le dimming
- **D90** – D90 Optique
- **BL** – Couleur Noir
- **53** – 53W de Puissance


Gamme & Nb LED		Température Couleur		Dimming		Optique	Finition		Puissance	
UA24	<i>Urban Alameda E 24LED</i>	18	PC-Ambre	(ø)	Sans Dimming	SP	BL	Noir	53	53W
		22	2200K	D	Dimming	D90	xx	Personnalisé	39	39W
		27	2700K			T2-C90				
		30	3000K			T3-B90				
		40	4000K							

Documentation graphique



Diffusions lumineuses

T4




cd/klm ■ C0 - C180 ■ C90 - C270 $\eta = 94\%$

Diffusions lumineuses

Diffusions lumineuses


ME



cd/klm ■ C0 - C180 ■ C90 - C270 $\eta = 88\%$

Diffusions lumineuses

P



cd/klm ■ C0 - C180 ■ C90 - C270 $\eta = 94\%$

Diffusions lumineuses

Caractéristiques

Un luminaire à la personnalité unique

Il allie design, ingénierie et modernité



CIES présente un design légèrement ondulé, qui évoque les marées océaniques de l'environnement entourant le parc naturel des îles atlantiques de Galice. Créé dans un environnement maritime et insulaire, CIES est connu pour ses excellentes performances dans des conditions climatiques extrêmes.

Son design inspiré de l'archipel galicien se manifeste par le contraste entre la force et la dureté de ses matériaux et la légèreté et la douceur de son style, comme les dunes de sable fin qui s'harmonisent avec la robustesse des îles.

Invulnérable dans n'importe quel environnement

Conçu pour durer




CIES est fabriqué à partir de matériaux résistants à la corrosion : des polymères techniques à la formule brevetée et de l'acier inoxydable. En évitant l'utilisation de métaux mélangés, la possibilité de corrosion galvanique est complètement éliminée, assurant ainsi une longue durée de vie au luminaire.

Son boîtier en polymère technique stabilisé aux UV est résistant au vandalisme, supportant des impacts de niveau IK10.

CIES est le luminaire idéal pour les zones maritimes, car il est particulièrement résistant face aux conditions climatiques défavorables avec des niveaux élevés d'humidité et/ou de salinité.

Un monde de possibilités

Un style personnalisable pour chaque situation




Pour chaque situation, des caractéristiques d'éclairage spécifiques sont nécessaires. C'est pourquoi nos luminaires offrent de multiples alternatives pour répondre aux besoins de chaque contexte :

- Un large choix de températures de couleur très homogènes (SDCM<3): PC Amber, 2.200, 2.700, 3.000 et 4.000°K
- 7 types d'optiques différents sont disponibles pour obtenir un éclairage adapté à chaque site: P, ME, T2, T3, T4, APZ et SCL
- Variété de finitions dans n'importe quelle couleur de la gamme RAL
- CRI>70 et, disponible sur demande, CRI>80 et CRI>90

Nous serons ravis d'étudier votre projet de manière personnalisée et sans engagement. Contactez-nous et nous vous aiderons à choisir l'éclairage idéal.

Une gestion thermique parfaite

Matériaux et conception favorables à la dissipation



Le luminaire CIES dispose d'un système de refroidissement passif de la source lumineuse. Des dissipateurs thermiques en thermopolymère de haute qualité assurent la conductivité thermique, pour une grande stabilité de la température. En outre, le compartiment électronique est séparé des modules LED, ce qui bloque le transfert de chaleur entre les deux points. Grâce à la protection thermique de l'électronique, la durée de vie de la lampe est maximisée (L90B10 > 100 000h à 25°C) et son efficacité est grandement améliorée (jusqu'à 160 lm/W).

Installation et entretien faciles

Remplacement sur site sans outils



CIES a été conçu pour simplifier au maximum les tâches d'installation et de maintenance. De son poids léger et son format pratique, à son système d'ouverture et de verrouillage du couvercle sans outil, facilitant le remplacement sur site de n'importe lequel de ses composants.

En outre, le luminaire dispose d'un système autonettoyant grâce aux rainures situées dans sa partie supérieure, ce qui permet de nettoyer et d'éviter une éventuelle dégradation due à l'accumulation de saletés.

Éclairage durable et écologique

Respecte la qualité du ciel la nuit



Inspiré d'une zone naturelle protégée, le CIES soutient la préservation de l'environnement et respecte l'écologie et la qualité du ciel nocturne. Selon les exigences de l'IAC (Instituto de Astrofísica de Canarias), le CIES est adapté aux zones de protection spéciale contre la pollution lumineuse, avec une émission de lumière vers l'hémisphère supérieure inférieure à 0,1%, émettant un flux lumineux adéquat, dirigé uniquement vers les zones d'intérêt.

Respect de l'environnement selon les 3 R

Réduire, réutiliser et recycler



Afin de réduire les dommages environnementaux et de prendre soin de notre planète, nous prenons la responsabilité de contribuer en suivant la règle des 3 R:

- Réduire: Notre processus de fabrication réduit de 50 % l'empreinte carbone générée, par rapport aux équivalents en aluminium
- Réutiliser: Le luminaire peut continuer à vivre dans l'infrastructure, grâce à un remplacement durable du module et du driver LED, soutenant ainsi l'économie circulaire

- Recycler: Le luminaire est fabriqué à partir de matériaux 100% recyclables

100% de sécurité électrique

Une protection maximale




Ce luminaire présente les meilleurs niveaux de protection électrique : sa classe II garantit la sécurité sans besoin de mise à la terre grâce à la double isolation des composants. De plus, le certificat SELV garantit une tension de sortie inférieure à 60V, minimisant ainsi le risque d'électrocution en cas de défaillance du système. En outre, le driver, le groupe optique et les connexions IP68 offrent une protection intégrale à tous les éléments optiques et électroniques contre la pénétration d'eau et de poussière, éliminant ainsi tout effet causé par des agents extérieurs.

Finalement, le boîtier en polymère technique (matériau non conducteur) élimine totalement la possibilité d'électrocution en cas de contact avec le luminaire.

Contrôle et connectivité

Configuration de masse via le réseau électrique



La série T permet de configurer des lignes de luminaires à partir d'un seul point, en opérant sur le tableau électrique et en transmettant les informations via le réseau. Elle permet de gérer en masse des lignes de profils personnalisées, en ajustant l'intensité lumineuse et la puissance émise selon certains horaires, afin d'adapter l'éclairage aux besoins réels et d'en maximiser l'efficacité.

Les luminaires de la série T utilisent le protocole Ready2Mains et U6Me2 pour la gestion des informations à travers le réseau électrique, sans qu'il soit nécessaire d'installer un nouveau câblage. Ils comprennent aussi des options de gradation CLO (Constant Lumen Output) et la programmation NFC.

Garantie de qualité Televes



Avec l'expérience d'un fabricant européen ayant plus de 60 ans d'histoire



Nos installations de pointe sont équipées de tous les moyens permettant de garantir un luminaire de qualité et fiable, mettant en évidence une traçabilité précise et une vérification rigoureuse de tous les processus. Ceci est possible grâce à une méthodologie avancée de conception de produits sous simulation et de fabrication interne sur des lignes robotisées, en collaboration avec des fournisseurs nationaux et locaux.

Détails du montage

Montage rapide et facile à l'aide d'un seul accessoire pour positionnement vertical et horizontal de grande résistance et durabilité, fabriqué à partir d'un polymère technique de composition spécifique. L'orientation du luminaire peut être réglée jusqu'à 30°. Il peut s'adapter aux poteaux, colonnes et supports de Ø 42 à 60 mm, néanmoins d'autres adaptateurs de diamètre sont également disponibles.



Caractéristiques techniques : Ref. 60160400

Nombre de leds									24
Puissance	W								70
Dimming préprogrammée									Oui
Interface de contrôle									U6Me2
Options du type d'optique		P	T2	T3	ME	APZ	SCL	T4	
Type de lentille		Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC	
Options du température de couleur		2200K		2700K		3000K		4000K	PC Amber
Débit lumineux	lm	7945		8743		9660		9940	4095
Efficacité d'éclairage	lm/W	113,5		124,9		138		143	58,5
Courant de LED	mA	325		325		325		325	650
Durée	h					100000			
Vie utile						L90B10			
CLO						Oui			
SDCM						< 3			
Indice de rendu de couleur (CRI)						70			
Marquage CE						Oui			
Certification ENEC						Ne pas			
Classe de protection IEC						Classe II			
Conformité EU/Rohs						Oui			
Indice IK (bloc optique)						10			
Indice IK (luminaire complet)						10			
Indice IP (bloc optique)						66			
Indice IP (luminaire complet)						66			
Couleur						Blanc/Gris			
Matériau						Polymère technique			
Matériau de la verrine						Sans verrine			
Matériau de Fixation						Polymère technique			
Dimensions du mât Max	mm					60			
Dimensions du mât Min	mm					42			
Mode de pose						Montage vertical/latéral			
Surface au vent	m²					0,1151			
Nombre de modules LED						2			
Facteur de puissance minimum						0.9500			
Type de source lumineuse						LED			
Source lumineuse remplaçable						Oui			
Câble						Oui			
Tolérance de consommation	%					5			
Tolérance de flux lumineux	%					8			
Connexion électrique						Connecteur étanche à 3 pôles			
Courant d'appel	A					26			
Tension d'entrée Max	Vac					240			
Tension d'entrée Min	Vac					220			
Fréquence secteur						50 Hz			
Température de fonctionnement Max.	°C					40			
Température de fonctionnement Min.	°C					-35			