



DiSEqC 2.0 Umschalter 4 Satelliten

Mit Hilfe von DiSEqC- (DiSEqC 2.0) oder Tone-Burst-Befehlen kann der Anwender jederzeit eines der von 4 LNBS kommenden Satellitensignale auswählen.

Ref.Nr.	X4413
Art.Nr.	VS40WD
EAN13	4031136067472

Verpackung

Karton	1 Stk.
Karton	10 Stk.

Physische Daten

Nettogewicht	178,00 g
Bruttogewicht	178,00 g
Breite	120,00 mm
Höhe	50,00 mm
Tiefe	25,00 mm
Hauptproduktgewicht	59,00 g

Highlights

- Umschaltung zwischen 4 Satelliten
- Hochschirmendes Zamak-Gehäuse
- DiSEqC 2.0
- Wasserdichtes Schutzgehäuse inklusive



Merkmale

- Versorgungsspannung zwischen 12 V und 20 V
- Stromfluss und 22 kHz am gewählten Eingang



Technische Spezifikationen

Eingänge SAT		4
Frequenzbereich	MHz	950 ... 2150
Dämpfung SAT	dB	-2 ... 2,5
Entkopplung		> 35
Stromaufnahme	mA	30
Max. Fernspeisestrom		400 max.