



Sparrenhalter speziell für Biberschwanzziegel Keine Beschädigung der Dachdämmung

Sparrenhalter in Teleskop-Technik speziell für Biberschwanzziegel und TÜV zertifiziert. Feuerverzinkte Stahlkonstruktion hervorragender Korrosionsbeständigkeit, so dass eine lange Lebensdauer im Außenbereich gewährleistet ist.

| | |
|----------------|---------------|
| Ref.Nr. | X3030 |
| Art.Nr. | SPAHA48/1300B |
| EAN13 | 4031136046170 |

Andere Eigenschaften

| | |
|--------------|------|
| Farbe | Grau |
|--------------|------|

Verpackung

| | |
|---------------|--------|
| Karton | 1 Stk. |
|---------------|--------|

Physische Daten

| | |
|----------------------------|-------------|
| Nettogewicht | 8.000,00 g |
| Bruttogewicht | 8.000,00 g |
| Breite | 1.332,00 mm |
| Höhe | 152,00 mm |
| Tiefe | 87,00 mm |
| Hauptproduktgewicht | 6.920,00 g |

Highlights

- Bester Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung
- TÜV zertifiziert

- Robuste Ausführung um Kondenswasser zu vermeiden
- 800 N (35 m/s) Staudruck

Merkmale

- Kompatibel mit SPAZ Zubehör-Set
- T-Eisen: Materialstärke 4 mm. Höhe nur 15 cm - dadurch für geringe Lattenabstände geeignet
- Die drei Löcher sind versetzt angeordnet - dadurch geringe Spaltgefahr des Sparrens
- 6 10 mm x 100 mm Fixierschrauben
- Schrauben inklusive
- Mastschutzkappe inklusive
- Für Sat-Antennen mit Durchmesser 100 cm

Technische Spezifikationen : Ref. X3030

| | | |
|--------------------|----|----------|
| Halterungsmodell | | Ausleger |
| Halterungsmaterial | | Stahl |
| Für Masten mit Ø | mm | 48 |
| Abstand | cm | 90 |