



## Sparrenhalter mit TÜV-Zulassung, Ø 42 mm Keine Beschädigung der Dachdämmung

Sparrenhalter zur Montage auf Dachsparren, ideal für verschalte Dächer. Der Masten befindet sich an einem Ende des Sparrenhalters.

Feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit hervorragender Korrosionsbeständigkeit, so dass eine lange Lebensdauer im Außenbereich gewährleistet ist.

<b>Ref.Nr.</b>	X3025
<b>Art.Nr.</b>	SPAHA80
<b>EAN13</b>	4031136047825

### Andere Eigenschaften

<b>Farbe</b>	Grau
--------------	------

### Verpackung

<b>Karton</b>	1 Stk.
<b>Palette</b>	40 Stk.

### Physische Daten

<b>Nettogewicht</b>	6.760,00 g
<b>Bruttogewicht</b>	6.760,00 g
<b>Breite</b>	900,00 mm
<b>Höhe</b>	225,00 mm
<b>Tiefe</b>	50,00 mm
<b>Hauptproduktgewicht</b>	6.120,00 g
<b>ht</b>	

### Highlights

- Feuerverzinkung: der beste Schutz gegen Korrosion.

## Merkmale

---

- Länge 900mm
- Sparrenabstand 500...750mm
- Für SAT-Reflektoren mit Durchmesser bis 90 cm sofern diese 650 mm vom Mastfuß entfernt montiert sind, und für 80 cm-SAT-Reflektoren, sofern sie 850 mm vom Mastfuß entfernt montiert sind

## Technische Spezifikationen : Ref. X3025

<b>Halterungsmodell</b>			Ausleger
<b>Haltermaterial</b>			Stahl
<b>Für Masten mit Ø</b>	mm		42
<b>Abstand</b>	cm		75