



Sparrenhalter mit TÜV-Zulassung, Ø 48 mm Keine Beschädigung der Dachdämmung

Sparrenhalter zur Montage auf Dachsparren, ideal für verschalte Dächer. Der Masten befindet sich an einem Ende des Sparrenhalters.

Feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit hervorragender Korrosionsbeständigkeit, so dass eine lange Lebensdauer im Außenbereich gewährleistet ist.

Ref.Nr.	X3026
Art.Nr.	SPAHA90
EAN13	4031136001254

Andere Eigenschaften

Farbe	Grau
--------------	------

Verpackung

Karton	1 Stk.
Palette	40 Stk.

Physische Daten

Nettogewicht	7.220,00 g
Bruttogewicht	7.220,00 g
Breite	892,00 mm
Höhe	213,00 mm
Tiefe	75,00 mm
Hauptproduktgewicht	7.320,00 g
ht	

Highlights

- Feuerverzinkung: der beste Schutz gegen Korrosion.

Merkmale

- Für SAT-Reflektoren mit Durchmesser bis 90 cm sofern diese 650 mm vom Mastfuß entfernt montiert sind, und für 80 cm-SAT-Reflektoren, sofern sie 850 mm vom Mastfuß entfernt montiert sind

Technische Spezifikationen : Ref. X3026

Halterungsmodell			Ausleger
Haltermaterial			Stahl
Für Masten mit Ø	mm		48
Abstand	cm		75