



Sparrenhalter mit TÜV-Zulassung, Ø 57 mm Keine Beschädigung der Dachdämmung

Sparrenhalter zur Montage auf Dachsparren, ideal für verschalte Dächer. Der Masten befindet sich an einem Ende des Sparrenhalters.

Feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit hervorragender Korrosionsbeständigkeit, so dass eine lange Lebensdauer im Außenbereich gewährleistet ist.

Ref.Nr.	X3023
Art.Nr.	SPAHA100
EAN13	4031136001261

Andere Eigenschaften

Farbe	Grau
--------------	------

Verpackung

Karton	1 Stk.
Palette	30 Stk.

Physische Daten

Nettogewicht	9.760,00 g
Bruttogewicht	9.760,00 g
Breite	902,00 mm
Höhe	209,00 mm
Tiefe	71,00 mm
Hauptproduktgewicht	9.580,00 g
ht	

Highlights

- Feuerverzinkung: der beste Schutz gegen Korrosion.

Merkmale

- Länge 960mm
- Sparrenabstand 500...750mm
- Für SAT-Reflektoren mit Durchmesser bis 100 cm sofern diese 650 mm vom Mastfuß entfernt montiert sind, und für 90 cm-SAT-Reflektoren, sofern sie 850 mm vom Mastfuß entfernt montiert sind

Technische Spezifikationen : Ref. X3023

Halterungsmodell		Ausleger
Haltermaterial		Stahl
Für Masten mit Ø	mm	57
Abstand	cm	90