



Sparrenhalter mit TÜV-Zulassung, Ø 48...57 mm Keine Beschädigung der Dachdämmung

Sparrenhalter zur Montage auf Dachsparren, ideal für verschalte Dächer. Der Masten befindet sich an einem Ende des Sparrenhalters.

Feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit hervorragender Korrosionsbeständigkeit, so dass eine lange Lebensdauer im Außenbereich gewährleistet ist.

Ref.Nr.	X3024
Art.Nr.	SPAHA100/48
EAN13	4031136001483

Andere Eigenschaften

Farbe	Grau
--------------	------

Verpackung

Karton	1 Stk.
---------------	--------

Physische Daten

Nettogewicht	11.167,00 g
Bruttogewicht	11.167,00 g
Breite	1.360,00 mm
Höhe	256,00 mm
Tiefe	90,00 mm
Hauptproduktgewicht	10.360,00 g
ht	

Highlights

- Feuerverzinkung: der beste Schutz gegen Korrosion.

Merkmale

- Länge 1300mm
- Sparrenabstand 500...750mm
- Für SAT-Reflektoren mit Durchmesser bis 100 cm sofern diese 650 mm vom Mastfuß entfernt montiert sind, und für 90 cm-SAT-Reflektoren, sofern sie 850 mm vom Mastfuß entfernt montiert sind

Technische Spezifikationen : Ref. X3024

Halterungsmodell		Ausleger
Halterungsmaterial		Stahl
Für Masten mit Ø	mm	48 ... 57
Abstand	cm	90