



## Fiberkapsling för DIN-skeninstallation Upp till 12 fiber

Designad för att fungera för genomgång av optiska fiberkablar. Den stödjer installation på en standard DIN-skena. Den används ofta i fiberoptiska nätverk i industriella miljöer, tack vare sin robusthet mot ogynnsamma förhållanden såsom stötar eller höga temperaturer.

Rymmer upp till 12 skarvar och 8 adaptrar SC Simplex eller 6 LC Duplex.

<b>Ref.</b>	233102
	OVB812IK
<b>EAN13</b>	8424450305768

### Förpackning

<b>Låda</b>	1 st.
-------------	-------

### Fysisk data

<b>Nettovikt</b>	575,00 g
<b>Bruttovikt</b>	635,00 g
<b>Bredd</b>	40,00 mm
<b>Höjd</b>	148,00 mm
<b>Djup</b>	138,00 mm
<b>Huvudproduktens vikt</b>	575,00 g

### Utmärkande egenskaper

- Byggt i stål
- Den har stöd för montering på en standard DIN-skena

- Hög säkerhet mot extern påverkan tack vare skruvfastsättning
- Kompakt och diskret format
- Ingång/utgång för flera kablar dels via 2 PG11-skruvanslutningar på ovansidan och ytterligare 2 gummianslutningar på undersidan
- Grå färg (RAL7038)
- Utrustad med 2 monteringsplintar som kan rymma upp till 6 skarvar vardera
- Innehar 12 krympskydd för skarvarna och 4 fixeringsflänsar för korrekt placering inuti höljet
- Skruvar för väggmontering ingår
- Mått (B x H x D): 40mm x 148mm x 138mm

## Tekniska specifikationer : Ref. 233102

Number of fibers			12
Number of tube inlets			2.0000
Pre-cut openings			No
Closure type			Cover
Front door locking system			Screw
Type of connections			Fusion splice
Installation type			Wall
Grounding			No
Material			Steel
Colour			Grey
Height	mm		128
Width	mm		125
Depth	mm		36