



## Montageschränke für Breitbandtechnik Mit einem Verstärker und zwei Abzweiger für 9-16 Teilnehmer

Komplett vormontierter Montageschrank mit den Abmessungen 300x400x200mm zum Einsatz in Kabelnetzen. Zum Schutz vor nicht gedachten Verwendung und Vandalismus ist der Schrank abschließbar. Bestückt mit

- HVG40111-65 (Ref. X2227): BK-Verstärker mit aktivem Rückkanal: 5-65 MHz (30dB), die Verstärkung im Vorwärtsbereich beträgt 30/40 dB. Der Frequenzbereich bis 1006MHz erlaubt auch einen Einsatz in DOCSIS-Netzwerken.
- 2 x AZ819F( ef. X4030): 8-fach Abzweiger, Frequenzbereich 5 ... 1220MHz (DOCSIS 3.1 kompatibel)

|                |               |
|----------------|---------------|
| <b>Ref.Nr.</b> | X5323         |
| <b>Art.Nr.</b> | MSR916AZ      |
| <b>EAN13</b>   | 4031136047283 |

### Verpackung

|               |        |
|---------------|--------|
| <b>Karton</b> | 1 Stk. |
| <b>Karton</b> | 1 Stk. |

### Physische Daten

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Nettogewicht</b>  | 8.100,00 g |
| <b>Bruttogewicht</b> | 8.550,00 g |
| <b>Breite</b>        | 600,00 mm  |

|             |           |
|-------------|-----------|
| <b>Höhe</b> | 400,00 mm |
|-------------|-----------|

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Tiefe</b> | 200,00 mm |
|--------------|-----------|

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Hauptproduktgewicht</b> | 8.100,00 g |
|----------------------------|------------|

## Highlights

---

- Sehr kurze Montagezeit
- Inklusive Schloss und Schlüssel
- Galvanisches Trennglied
- Doppelsteckdose