



Kontakt RJ45 hona, greppfunktion FTP Cat 6A

RJ45 FTP Cat 6A-kontakt, hona (Keystone), enkel att kontaktera och kan återanvändas genom att inga speciella verktyg behövs. Kontaktdonet (Ref.209929) innehåller två delar, som hakar fast dem tillsammans, vilket ger kabeln nödvändigt fäste/kontakt.

Modulen innehåller en hållare för standard DIN-skena, vilket möjliggör en snabb och enkel montering av kontakten i rack, distributionsskåp eller valfri väggmonterad installation med DIN-skena. Är designad med en 45° vinklad utgång, vilket minskar spänningen och deformationen av kabeln, förhindrar skador på grund av överdriven böjning, samtidigt som den förenklar anslutningen och minskar utrymmet som krävs för kontakten och kabeln.

Ref.	209501
	CAT6ABDIN
EAN13	8424450284551

Förpackning

Låda	20 st.
-------------	--------

Fysisk data

Nettovikt	40,00 g
Bruttovikt	40,00 g
Bredd	18,00 mm
Höjd	79,00 mm
Djup	64,00 mm

Huvudproduktens vikt 40,00 g

Utmärkande egenskaper

- Montering av greppfunktion: kontakten består av två delar som tillsluts över kabeln, klämmer den på plats och säkrar förankringen av paren
- Inga verktyg krävs: kontaktering utförs med tryck genom att kontakten stängs
- Enkel installation på standard DIN-skena, utan behov av specialverktyg
- Jordning ingår: ansluts automatiskt till DIN-skenan när modulen är installerad
- Optimering av anslutningsutrymmet på grund av modulens lutande vinkel
- Återanvändbar kontakt (Ref.209929): kan monteras, tagas bort igen och återanvändas utan att förlora funktionalitet
- Kompatibel med Cat 6A eller lägre
- 180° kabelgång
- Modul med skyddskåpa mot damminträngning
- Inkluderar ett fönster för identifieringsetiketter
- 45° lutning av modulen för att minska kabelböjning
- Förbindelse tabell (A eller B) på anslutningen
- 50 mikron guldpläterade anslutningsytor

Upptäck

Vad är RJ45?

En RJ45 är en anslutningsform som är vanlig i kabelnätverk. Med upp till 8 anslutningsstift är den användbar för både datanätverk (8 par) och telefoni (2 par). De används vanligtvis i nätverk som stöder standard TIA/EIA-568-B.

Kompatibilitet RJ45-kontakter med Televes-datakablar:

	Ref.	219602	219701	212201	2123	212305	212310	219301	219302	219312	219322
Kontakt hona	209901/209907	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X
	209905	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X
	209921/209925	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	OK	X
	209926	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	OK	X
	209903	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	X	X	X	X
	209923	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK	OK*	OK
	209929/209501	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK	OK*	OK
Kontakt hane	209902	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X
	209961/209962	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X
	209904	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	X	X	X	X
	209906	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X
	209965/209966	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X
	209922	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	X	OK	X
	209924	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK	OK*	OK

OK Kompatibel

OK* Kompatibel, men det finns bättre alternativ

X Inkompatibel

** Mekanisk kompatibilitet

Tekniska specifikationer : Ref. 209501

Data connector model		Female
Data connector type		RJ45
Categorie		Cat 6A
Shielding type		FTP
Housing material		Zinc alloy
Voltage max.	Vac	150
Max. current	mA	1,5
Contact resistance	mΩ	100
Insulation resistance	MΩ	500
Dielectric strength (60Hz/1min)	Vac	1000
Conductor type AWG		26 ... 23
Special tool required		No
Durability (connection cycles)		1500
Reusable		Yes
Cable output		180°