



Connecteur RJ45 femelle type Écrou à ailettes UTP Cat 6A pour câbles de données

Connecteur RJ45 UTP Cat 6A femelle réutilisable et facile à raccorder. Le connecteur permet un auto-sertissage en tournant l'écrou à ailettes intégré dans la partie arrière.

Livré en boîtier plastique professionnel de 10 unités.

Réf.	209925
Réf. Logique	CAT6AB-US
EAN13	8424450285589

Autres caractéristiques

Couleur	Noir
Modes de livraison	Boite en plastique (10 unités)

Emballage

Boite en plastique	10 pièces
--------------------	-----------

Données physiques

Poids net	7,00 g
Poids brut	11,00 g
Largeur	30,00 mm
Hauteur	23,00 mm
Profondeur	16,00 mm
Poids du produit principal	7,00 g

Vous aimerez

- Connecteur de type écrou à ailettes : la rotation de l'ailette garantit la fixation nécessaire et la fiabilité mécanique
- Aucun outil nécessaire : le sertissage se fait en tournant l'écrou à ailettes avec les doigts
- Réutilisable, peut être démonté et remonté sans détérioration ni perte de fonctionnalité
- Garantie de multiples liaisons sans pertes ajoutées
- Optimisé pour les Cat 6A UTP, Cat 6 UTP, Cat 5e UTP et Cat 5 UTP
- Entrée de câble frontale (180°)
- intègre des étiquettes de schéma de câblage (A ou B) sur le connecteur
- Terminaisons « pin » plaquées or 50 microns

Découvrir

Qu'est-ce que le RJ45 ?

Le RJ45 est un connecteur utilisé par des réseaux avec câblage structuré. Il possède 8 broches de liaison, il peut se monter sur des câbles de données (8 fils), aussi bien que sur des câbles téléphoniques (2 fils). Il est généralement utilisé en réseaux TIA/EIA-568-B.

Compatibilité des connecteurs RJ45 avec les câbles de données Televes:

Référence	219602	219701	212201	2123	212302	212305	212310	212101	219302	219312	219322	
Connecteurs Femelles	209901/209907	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X
	209905	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X
	209921/209925	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	OK	X
	209926	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	OK	X
	209903	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	X	X	X
	209923	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK	OK*	OK
	209929/209501	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK	OK*	OK

Référence	219602	219701	212201	2123	212302	212305	212310	212101	219302	219312	219322
Connecteurs Mâles	209902	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X
	209961/209962	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X
	209904	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	X	X	X
	209906	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X
	209965/209966	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X
	209922	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	X	X	OK	X
	209924	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK*	OK

OK Compatible

OK* Compatible, mais il y a des meilleures options

X Incompatible

** Compatibilité mécanique

Caractéristiques techniques : Ref. 209925

Modèle de connecteur de données		Femelle
Type de connecteur de données		RJ45
Catégorie		Cat 6A
Type de blindage		UTP
Matériau du boîtier		Polycarbonate
Tension max.	Vac	125
Courant max.	mA	1,5
Résistance de contact	mΩ	20
Résistance d'isolation	MΩ	1000
Rigidité diélectrique (60Hz/1min)	Vac	750
Type de conducteur AWG		26 ... 23
Outil spécial requis		Non
Longévité (Nombre de connexions)		750
Réutilisable		Oui
Sortie de câble		180°