



## Överspänningsskydd Klass II

Tillbehör som kompletterar alla klass II-armaturer. Det ger extra skydd mot elektriska överspänningar. Tack vare överspänningsskyddet minskar underhålls- och utbyteskostnaderna, eftersom det säkerställer en längre livslängd för armaturerna. Den har en LED-indikator som visar enhetens status, om den är i drift eller behöver bytas ut. Den är också IP66-skyddad mot inträngning av vätskor och fasta ämnen och inkluderar en vattentät kontakt för att förhindra att vatten tränger in i anslutningen.

Enheten är kompatibel med de flesta av våra armaturer: CIES, AtmosLED, Urban Maia och Alameda, Villa och Fernandina lampa, Arousa (lampa och pollare), standard strålkastare och Retrofit (E-Serien).

Ref.	692101
	SPIP66
EAN13	8424450271711

### Förpackning

Låda	1 st.
------	-------

### Fysisk data

Nettovikt	140,00 g
Bruttovikt	177,00 g
Bredd	26,00 mm
Höjd	46,00 mm
Djup	57,00 mm

**Huvudproduktens  
vikt** 32,00 g

---

## Utmärkande egenskaper

---

- Överspänningskydd upp till 10kV
- Uppfyller IEC 61643-11 Test Class II-standarden och certifierat typ 2 och typ 3 enligt EN 61643-11
- Tål en maximal ström på 10 000 A
- Kompatibel med alla klass II-armaturer
- Format för seriell anslutning