



Protector de sobretensiones Clase I

Accesorio complementario a todas las luminarias de Clase I. Proporciona una protección extra contra sobretensiones producidas por tormentas eléctricas. Gracias al protector de sobretensiones se logran reducir los costes de mantenimiento y sustitución, ya que se asegura una vida útil mayor para las luminarias.

Dispone de un indicador led para conocer el estado del dispositivo, si está operativo o necesita ser sustituido. También está protegido contra la entrada de líquidos y sólidos IP67 e incluye un conector estanco para evitar la entrada de agua en la conexión.

Es compatible con todas nuestras luminarias de Clase I: Proyectores Maxi, Flex, Flex One y Flex Mini, Campana Zar, InnerLED, Retrofit (Serie E4) y Retrofit Q.

Ref.	692102
Ref. Lógica	SPDC1
EAN13	8424450278093

Embalajes

Caja	1 Unidades
-------------	------------

Datos físicos

Peso neto	194,00 g
Peso bruto	230,00 g
Anchura	35,00 mm
Altura	62,00 mm

Profundidad	38,00 mm
--------------------	----------

Peso del producto principal	164,00 g
------------------------------------	----------

Destaca por

- Ofrece una protección contra sobretensiones de hasta 20kV
- Cumple con la norma IEC 61643-11 Test Class II y certificado tipo 2 y tipo 3 según EN 61643-11
- Cumple con el estándar UL 1449
- Soporta una corriente máxima de 10.000 A
- Formato para conexión en serie
- Compatible con todas las luminarias de Clase I