



Dispositivo di protezione contro le sovratensioni Classe I

Accessorio complementare per tutti gli apparecchi di Classe I. Fornisce una protezione aggiuntiva contro le sovratensioni causate da tempeste elettriche. Grazie al limitatore di sovratensione, i costi di manutenzione e sostituzione sono ridotti, in quanto garantiscono una maggiore durata degli apparecchi.

È dotato di un indicatore LED per conoscere lo stato del dispositivo, se è operativo o deve essere sostituito. È anche protetto contro l'ingresso di liquidi e solidi IP67, e include un connettore a tenuta stagna per impedire l'ingresso di acqua nella connessione

È compatibile con tutte i nostri apparecchi di Classe I: Proiettori Maxi, Flex, Flex One e Flex Mini, High-bay ZAR, InnerLED, Retrofit (Serie E4) e Retrofit Q.

Art.	692102
Art. Logico	SPDC1
EAN13	8424450278093

Imballo

Scatola	1 pz.
----------------	-------

Dati fisici

Peso netto	194,00 g
Peso lordo	230,00 g
Larghezza	35,00 mm

Altezza	62,00 mm
Profondità	38,00 mm
Peso del prodotto principale	164,00 g

Si distingue per

- Fornisce protezione da sovratensione fino a 20kV
- Conforme allo standard IEC 61643-11 Test Class II e certificato tipo 2 e tipo 3 secondo EN 61643-11
- Conforme allo standard UL 1449
- Resiste a una corrente massima di 10.000 A
- Formato di connessione di tipo seriale
- Compatibile con tutti gli apparecchi di Classe I