



Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe Klasy I

Akcesorium uzupełniające do wszystkich opraw klasy I. Dodatkowa ochrona przed przepięciami spowodowanymi burzami. Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe zapewnia mniejsze koszty konserwacji i utrzymania, wydłużając żywotność opraw.

Posiada wskaźnik LED informujący o stanie urządzenia: czy działa, czy wymaga wymiany. Posiada również ochrona przed wnikaniem cieczy i ciał stałych IP67 i wodoszczelne złącze zapobiegające przedostawaniu się wody do złącza.

Kompatybilność z wszystkich opraw klasy I: Maxi, Flex, Flex One oraz Flex Mini Naświetlacze, Oprawa ZAR typu high-bay, InnerLED, Retrofit (Seria E4) oraz Retrofit Q.

Nr Kat.	692102
Nr log.	SPDC1
EAN13	8424450278093

Opakowanie

Pudełko	1 szt.
----------------	--------

Dane fizyczne

Waga netto	194,00 g
Waga brutto	230,00 g
Szerokość	35,00 mm
Wysokość	62,00 mm

Głębokość	38,00 mm
Główna waga produktu	164,00 g

Cechy wyróżniające

- Ochrona przeciwprzebieciowa do 20kV
- Zgodność ze standardem IEC 61643-11 Test Class II i certyfikowat typu 2 i 3 zgodnie z EN 61643-11
- Zgodność ze standardem UL 1449
- Wytrzymałość na maksymalny prąd 10.000A
- Format połączenia szeregowego
- Kompatybilność ze wszystkimi oprawami klasy I