



Surge protection device Class I

Tillbehör som kompletterar alla klass I-armaturer. Det ger extra skydd mot elektriska överspänningar. Tack vare överspänningskyddet minskar underhålls- och utbyteskostnaderna, eftersom det säkerställer en längre livslängd för armaturerna. Den har en LED-indikator som visar enhetens status, om den är i drift eller behöver bytas ut. Den är också IP67-skyddad mot inträngning av vätskor och fasta ämnen och inkluderar en vattentät kontakt för att förhindra att vatten tränger in i anslutningen.

Den är kompatibel med alla våra armaturer i klass I: Strålkastare Maxi, Flex, Flex One och Flex Mini-strålkastare, ZAR höghöjdsarmatur, InnerLED, Retrofit (E4-Serien) och Retrofit Q.

Ref.	692102
	SPDC1
EAN13	8424450278093

Förpackning

Låda	1 st.
-------------	-------

Fysisk data

Nettovikt	194,00 g
Bruttovikt	230,00 g
Bredd	35,00 mm
Höjd	62,00 mm
Djup	38,00 mm
Huvudproduktens	164,00 g

Utmärkande egenskaper

- Överspänningsskydd upp till 20kV
- Uppfyller IEC 61643-11 Test Class II-standarden och certifierat typ 2 och typ 3 enligt EN 61643-11
- Uppfyller UL 1449-standarden
- Tål en maximal ström på 10 000 A
- Kompatibel med alla klass I-armaturer
- Format för seriell anslutning