



Avtappare F-typ, 4-vägs 5...1220 MHz 9 dB (DOCSIS 3.1)

4-vägs avtappare med F-kontakt för CATV-installation. Ej DC-pass.

Den uppvisar ett högeffektivt elektriskt beteende tack vare miniatyriseringen som tillämpas i de inkluderade elektroniska komponenterna. Dessutom ger dess Zamak-chassi bra avskärmning.

Den är avsedd för inomhusinstallation på vägg, stativ eller standard DIN-skena. Levereras i box med 10 enheter.

| | |
|--------------|---------------|
| Ref. | 519441 |
| | AZ49FZ |
| EAN13 | 8424450288009 |

Förpackning

| | |
|-------------|--------|
| Låda | 10 st. |
|-------------|--------|

Fysisk data

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Nettovikt | 85,00 g |
| Bruttovikt | 95,00 g |
| Bredd | 109,00 mm |
| Höjd | 54,00 mm |
| Djup | 18,00 mm |
| Huvudproduktens vikt | 85,00 g |

Utmärkande egenskaper

- Monteringsflexibilitet: den kan monteras fastskruvad på väggen, i rackpaneler med muttrar på kontakterna eller på en standard DIN-skena (med adapter ref. 519901)
- Bekväm fastsättning av kabeln, tack vare en 10° lutningsvinkel på F-kontakterna från installationsväggen
- Utrymmesoptimering i boxar och skåp: ingångarna/utgångarna är alltid placerade på samma sida
- Bättre organisation av installationen: tillåter kabelpassage genom dess bakre del
- Enheterna i F-serien kan kopplas ihop genom anslutning tillsammans så endast en jordkabel behövs
- Signalnivån bibehålls i uttag, även vid lång kabelutläggning, tack vare en bättre respons gällande signalens jämnhet
- Enastående tillförlitlighet: robotiserad tillverkning med nya generationens mikrokomponenter
- 100 % europeisk design, kvalitet och tillverkning

Huvudegenskaper

- Bra skärmning (klass A), tillverkad av Zamak
- F-anslutning med längre gänga för att underlätta och säkra installationen i rackpaneler
- Indoors installation
- Jordskruv ingår
- Ingen DC-pass

Tekniska specifikationer : Ref. 519441

| | | |
|------------------------|-----|------------|
| Frequency range | MHz | 5 ... 1220 |
| Number of outputs | | 4 |
| Tap losses | dB | 9 |
| Rejection between taps | dB | > 20 |
| Connectors | | "F" female |