



Avtappare F-typ, 8-vägs 5...1220 MHz 13 dB (DOCSIS 3.1)

8-vägs avtappare med F-kontakt för CATV-installation. Ej DC-pass.

Den uppvisar ett högeffektivt elektriskt beteende tack vare miniaturiseringen som tillämpas i de inkluderade elektroniska komponenterna. Dessutom ger dess Zamak-chassi bra avskärmning.

Den är avsedd för inomhusinstallation på vägg, stativ eller standard DIN-skena. Levereras i box med 10 enheter.

Kompatibel med DOCSIS 3.1.

Ref.	519481
	AZ814FZ
EAN13	8424450288078

Förpackning

Låda	10 st.
-------------	--------

Fysisk data

Nettovikt	135,00 g
Bruttovikt	144,00 g
Bredd	176,00 mm
Höjd	54,00 mm
Djup	18,00 mm
Huvudproduktens vikt	135,00 g

Utmärkande egenskaper

- Monteringsflexibilitet: den kan monteras fastskruvad på väggen, i rackpaneler med muttrar på kontakterna eller på en standard DIN-skena (med adapter ref. 519901)
- Bekväm fastsättning av kabeln, tack vare en 10° lutningsvinkel på F-kontakterna från installationsväggen
- Utrymmesoptimering i boxar och skåp: ingångarna/utgångarna är alltid placerade på samma sida
- Bättre organisation av installationen: tillåter kabelpassage genom dess bakre del
- Enheterna i F-serien kan kopplas ihop genom anslutning tillsammans så endast en jordkabel behövs
- Signalnivån bibehålls i uttag, även vid lång kabelutläggning, tack vare en bättre respons gällande signalens jämnhet
- Enastående tillförlitlighet: robotiserad tillverkning med nya generationens mikrokomponenter
- 100 % europeisk design, kvalitet och tillverkning

Huvudegenskaper

- Bra skärmning (klass A), tillverkad av Zamak
- F-anslutning med längre gänga för att underlätta och säkra installationen i rackpaneler
- Indoors installation
- Jordskruv ingår
- Ingen DC-pass

Tekniska specifikationer : Ref. 519481

Frequency range	MHz	5 ... 1220
Number of outputs		8
Tap losses	dB	13
Rejection between taps	dB	> 20
Connectors		"F" female