



Fibra schermata de lancio per OTDR, multimodale (MM) OM4 SC/PC-LC/PC da 150 metri

Fibra di lancio schermata multimodale (MM) OM4, con connettore SC/PC a un'estremità e connettore LC/PC all'altra estremità.

La fibra di lancio è una fibra speciale che viene collegata davanti alla sezione di misura in una misurazione OTDR. La fibra è indispensabile per una misura conforme allo standard e attenua gli effetti indesiderati del dispositivo nella sezione di misura. È l'unico modo per misurare correttamente il primo e l'ultimo connettore di un collegamento. Un'estremità della fibra deve essere compatibile con il connettore dell'OTDR da utilizzare.

Art.	230990
Art. Logico	VF-OM4SCLC-150
EAN13	8424450317051

Imballo

Scatola	1 pz.
----------------	-------

Dati fisici

Peso netto	400,00 g
Peso lordo	600,00 g
Larghezza	110,00 mm
Altezza	110,00 mm
Profondità	50,00 mm
Peso del prodotto	400,00 g

Si distingue per

- Connettore SC/UPC e LC/UPC
- Pronto per l'uso immediato: l'esclusivo meccanismo di apertura garantisce un rapido dispiegamento
- Estremità del cavo schermate. Protezione speciale delle estremità del cavo per evitare un'elevata attenuazione dovuta a danni
- Fibra di alta qualità MM OM4-G.651.1
- Fornito in una custodia compatta
- Lunghezza 150 m

Caratteristiche tecniche : Ref. 230990

Tipo di fibra		Multimodale (ITU-T-G.651.1)
Categoria del tipo di fibra		OM4
Perdite di ritorno nel connettore 1	dB	> 50
Perdite di ritorno nel connettore 2	dB	> 50
Tipo di connettore ottico 1		SC
Tipo di lappato (Connettore ottico 1)		PC
Tipo di connettore ottico 2		LC
Tipo di lappato (Connettore ottico 2)		PC
Temperatura di funzionamento	°C	-33 ... 60