



Armerad startkabel fiber för OTDR-mätning multi-mode (MM) OM4 SC/PC-LC/PC, 150m

Mult-mode (MM) OM4 armerad startkabel, med SC/PC-kontakt i ena änden och LC/PC-kontakt i andra änden.

Denna startkabel är en specialfiber som ansluts framför en mätsektion i en OTDR-mätning. Fibern är oundgänglig för en OTDR mätning och den minimerar eventuella fel vid mätningen av fiber länkens totala längd. Detta är det enda sättet att utföra en korrekt mätning från den första och sista kontakten i en länk.

En av fiberändarna måste vara kompatibel med kontakten på den OTDR som ska användas.

Ref.	230990
	VF-OM4SCLC-150
EAN13	8424450317051

Förpackning

Låda	1 st.
-------------	-------

Fysisk data

Nettovikt	400,00 g
Bruttovikt	600,00 g
Bredd	110,00 mm
Höjd	110,00 mm
Djup	50,00 mm
Huvudproduktens	400,00 g

Utmärkande egenskaper

- SC/PC- och LC/PC-kontakter
- Kan användas direkt utan någon förberedande åtgärd: Den unika öppningsmekanismen säkerställer snabb driftsättning
- Armerade kabeländar. Särskilt skydd av kabeländarna för att undvika hög dämpning på grund av skador
- Fiber av hög kvalitet MM OM4-G.651.1
- Levereras i kompakt väska
- 150m längd. Andra versioner tillgängliga på begäran

Tekniska specifikationer : Ref. 230990

Fiber core type		Multi-mode (ITU-T-G.651.1)
Optical fiber type category		OM4
Return losses in connector 1	dB	> 50
Return losses in connector 2	dB	> 50
Optical connector type 1		SC
Polishing type (Optical connector 1)		PC
Optical connector type 2		LC
Polishing type (Optical connector 2)		PC
Operating temperature	°C	-33 ... 60