



## Fibra schermata de lancio per OTDR, multimodale (MM) OM4 SC/PC-SC/PC da 150 metri

Fibra di lancio schermata multimodale (MM) OM4, con connettore SC/PC su entrambe le estremità.

La fibra di lancio è una fibra speciale che viene collegata davanti alla sezione di misura in una misurazione OTDR. La fibra è indispensabile per una misura conforme allo standard e attenua gli effetti indesiderati del dispositivo nella sezione di misura. È l'unico modo per misurare correttamente il primo e l'ultimo connettore di un collegamento. Un'estremità della fibra deve essere compatibile con il connettore dell'OTDR da utilizzare.

<b>Art.</b>	230991
<b>Art. Logico</b>	VF-OM4SCSC-150
<b>EAN13</b>	8424450317068

### Imballo

<b>Scatola</b>	1 pz.
----------------	-------

### Dati fisici

<b>Peso netto</b>	400,00 g
<b>Peso lordo</b>	600,00 g
<b>Larghezza</b>	110,00 mm
<b>Altezza</b>	110,00 mm
<b>Profondità</b>	50,00 mm
<b>Peso del prodotto principale</b>	400,00 g

## Si distingue per

---

- Connettore SC/UPC e SC/UPC
- Pronto per l'uso immediato: l'esclusivo meccanismo di apertura garantisce un rapido dispiegamento
- Estremità del cavo schermate. Protezione speciale delle estremità del cavo per evitare un'elevata attenuazione dovuta a danni
- Fibra di alta qualità MM OM4-G.651.1
- Fornito in una custodia compatta
- Lunghezza 150 m

## Caratteristiche tecniche : Ref. 230991

Tipo di fibra		Multimodale (ITU-T-G.651.1)
Categoria del tipo di fibra		OM4
Gel bloccante		No
Perdite di ritorno nel connettore 1	dB	> 50
Perdite di ritorno nel connettore 2	dB	> 50
Tipo di connettore ottico 1		SC
Tipo di lappato (Connettore ottico 1)		PC
Tipo di connettore ottico 2		SC
Tipo di lappato (Connettore ottico 2)		PC
Temperatura di funzionamento	°C	-33 ... 60