



## LWL Vorlauffaser Singlemode (SM) SC/APC-SC/APC, 150m zur OTDR Messung

Singlemode (SM) LWL Vorlauffaser, mit SC/APC Stecker an beiden Enden.

Die Vorlauffaser ist eine spezielle Faser, die vor eine Messstrecke in einer OTDR-Messung geschaltet wird. Die Faser ist für eine standardkonforme Messung unverzichtbar und blendet unerwünschte Effekte des Gerätes auf die Messstrecke aus. Nur so können der erste und letzte Steckverbinder einer Strecke korrekt gemessen werden. Ein Faserende muss mit dem Anschluss des zu verwendenden OTDRs kompatibel sein.

<b>Ref.Nr.</b>	236191
<b>Art.Nr.</b>	VF-SCASCA-150
<b>EAN13</b>	8424450317020

### Verpackung

<b>Karton</b>	1 Stk.
---------------	--------

### Physische Daten

<b>Nettogewicht</b>	400,00 g
<b>Bruttogewicht</b>	600,00 g
<b>Breite</b>	110,00 mm
<b>Höhe</b>	100,00 mm
<b>Tiefe</b>	50,00 mm
<b>Bauteilgewicht</b>	400,00 g

### Highlights

- SC/APC und SC/APC Anschlüsse
- Sofort einsatzbereit: Der einzigartige Öffnungsmechanismus sorgt für schnellen Einsatz
- Gepanzerte Kabelenden. Besonderer Schutz der Kabelenden gewährleistet, um hohe Dämpfungen durch Beschädigung zu vermeiden
- Vorlaufaser SM-G.657.A1
- Geliefert in kompakter Tragetasche
- 150m Länge

## Technische Spezifikationen : Ref. 236191

<b>Fasertypen</b>		Monomode (ITU-T-G.657.A2)
Durchmesser Faserkern	µm	9
Durchmesser Faserverkleidung	µm	125
Gel zum Schutz		Nein
Rückflussdämpfung Anschluss 1	dB	> 60
Rückflussdämpfung Anschluss 2	dB	> 60
Optische Anschluss-1 typ		SC
Schliff typ (Optische Anschluss 1)		APC
Optische Anschluss-2 typ		SC
Schliff typ (Optische Anschluss 2)		APC
Betriebstemperatur	°C	-33 ... 90