



## Nodo CoaxData G.hn 2xEthernet + WiFi

Convierte el cable de TV de tu negocio en una red de alta velocidad

Equipo final de la instalación CoaxData G.hn, encargado de proporcionar conexión a la red para los usuarios. Recibe la señal enviada por el maestro a través de la red coaxial y transforma los servicios de datos a Ethernet y WiFi, manteniendo el servicio de TV en la toma coaxial.

Este nodo presenta interfaces AP WiFi de alta eficiencia para la conexión inalámbrica de los usuarios, que operan con los estándares 2,4 GHz (802.11b/g/n) y 5 GHz (802.11ac). Gracias a sus métodos de encriptación avanzados, asegura la protección y seguridad en las conexiones inalámbricas de cada usuario, especialmente en los escenarios más concurridos. Además, incluye dos puertos Ethernet (RJ45) de hasta 1 Gbps cada uno para conexiones por cable.

Su instalación típica se realiza en las estancias o habitaciones del establecimiento, para entregar los servicios de TV e Internet directamente a los usuarios.

<b>Ref.</b>	769321
<b>Ref. Lógica</b>	COAXDATANWIFI
<b>EAN13</b>	8424450282359

## Embalajes

<b>Caja</b>	1 Unidades
-------------	------------

## Datos físicos

<b>Peso neto</b>	740,00 g
<b>Peso bruto</b>	880,00 g
<b>Anchura</b>	147,00 mm
<b>Altura</b>	148,00 mm
<b>Profundidad</b>	43,00 mm
<b>Peso del producto principal</b>	513,00 g

## Destaca por

- Plug and Play: en el momento en el que se conecta a la red coaxial, es reconocido y configurado automáticamente por el maestro, comenzando a funcionar
- Doble banda de frecuencia WiFi: opera en la banda de 2,4 GHz (802.11b/g/n) alcanzando una velocidad de hasta 300 Mbps, y en la banda de 5 GHz (802.11ac) con la que es capaz de proporcionar hasta 867 Mbps
- Antenas duales MU-MIMO 2x2 multiusuario: ofrecen un rendimiento máximo tanto en la transmisión como en la recepción inalámbrica, reduciendo los tiempos de espera y agilizando las conexiones para una mejor experiencia de los usuarios
- Incluye fuente de alimentación UL de 36 W, con clavijas AC intercambiables (UK, EU, Australia)
- Montaje en pared o superficie
- Indicadores LED de funcionamiento del dispositivo

## Descubre

### LOS DOS MODELOS DE UN VISTAZO

Untitled Document

	<b>Ref. 769321</b>	<b>Ref. 769320</b>
	<b>Nodo 2x Ethernet + WiFi</b> <b>Nodo 1x Ethernet</b>	
Nº puertos Ethernet	2	1

Velocidad máxima por puerto Ethernet	1 Gbps	2,5 Gbps
WiFi	Sí	-
Nº puertos RF de entrada/salida Datos+TV	1	1
Nº puertos RF de salida de TV	1	1
Plug and Play	Sí	Sí
Tipo de conector de alimentación	Jack	USB-C
Opciones de alimentación	Con fuente externa dedicada (incluida)	Mediante la TV (cable USB-C incluido) Con fuente externa dedicada
Dimensiones mm	147 x 147x 42	147 x 147x 42