



CoaxData G.hn Nodo G.hn 2xEthernet + WiFi

Trasforma il cavo TV della tua attività in una rete ad alta velocità

Dispositivo terminale dell'installazione CoaxData G.hn, responsabile di fornire un punto di connessione alla rete per gli utenti. Riceve il segnale inviato dal master tramite la rete coassiale e trasforma i servizi dati in Ethernet, mantenendo il servizio TV sulla presa coassiale.

Questo nodo è dotato di interfacce AP WiFi ad alta efficienza per la connessione wireless degli utenti, operanti con standard a 2,4 GHz (802.11b/g/n) e 5 GHz (802.11ac). Grazie ai suoi metodi di crittografia avanzati, garantisce la protezione e la sicurezza delle connessioni wireless di ogni utente, soprattutto negli ambienti più esigenti. Inoltre, include due porte Ethernet (RJ45) fino a 1 Gbps ciascuna per connessioni cablate.

In genere, viene installato nelle stanze della struttura per fornire servizi TV e Internet direttamente agli utenti.

Art.	769321
Art. Logico	COAXDATANWIFI
EAN13	8424450282359

Imballo

Dati fisici

Scatola	1 pz.	Peso netto	740,00 g
		Peso lordo	880,00 g
		Larghezza	147,00 mm
		Altezza	148,00 mm
		Profondità	43,00 mm
		Peso del prodotto principale	513,00 g

Si distingue per

- Plug and play: non appena connesso alla rete coassiale, viene automaticamente riconosciuto e configurato dal master e inizia a lavorare
- WiFi a doppia banda di frequenza: opera nella banda 2,4 GHz (802.11b/g/n) raggiungendo una velocità fino a 300 Mbps, e nella banda 5 GHz (802.11ac) con cui è in grado di fornire fino a 867 Mbps
- Doppie antenne MU-MIMO 2x2 multi-utente: forniscono le massime prestazioni sia in trasmissione che in ricezione wireless, riducendo i tempi di attesa e velocizzando le connessioni per una migliore esperienza utente
- Alimentatore UL 36 W incluso, con spine AC intercambiabili (UE, UK e Australia)
- Montaggio a parete o a terra
- Indicatori LED di funzionamento del dispositivo

Scopri

I DUE MODELLI IN SINTESI

Untitled Document

	Art.. 769321	Art.. 769320
	Nodo 2x Ethernet + WiFi	Nodo 1x Ethernet
N. porte Ethernet	2	1
Velocità massima per porta ETHERNET	1 Gbps	2,5 Gbps

WiFi	Sì	-
N. porte di ingresso/uscita RF Dati+TV	1	1
N. di porte di uscita RF TV	1	1
Plug and Play	Sì	Sì
Tipo di connettore di alimentazione	Jack	USB-C
Opzioni di alimentazione	Con sorgente esterna dedicata (inclusa)	Mediante la TV (cavo USB-C incluso) Con sorgente esterna dedicata
Dimensioni mm	147 x 147x 42	147 x 147x 42