



RJ45-kontakt hona "Keystone" UTP Cat 6A för datakablar

RJ45 UTP Cat 6A-kontakt, hona (Keystone), enkel att kontaktera och kan återanvändas. För perfekt utförande och finish, rekommenderas användning av verktyg för nätverkskabelkontakter (hona).

Levereras i 15-enheter i professionell plastbox.

| | |
|--------------|---------------|
| Ref. | 209926 |
| | CAT6A90B-U |
| EAN13 | 8424450318027 |

Andra funktioner

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Färg | Vit |
| Försörjningsmetod | Plastlåda (15 enheter) |
| Typ av anslutning | Hona |

Förpackning

| | |
|--------------------|--------|
| Fodral/Etui | 15 st. |
|--------------------|--------|

Fysisk data

| | |
|-----------------------------|----------|
| Nettovikt | 6,00 g |
| Bruttovikt | 9,00 g |
| Bredd | 22,00 mm |
| Höjd | 30,00 mm |
| Djup | 16,00 mm |
| Huvudproduktens vikt | 6,00 g |

Utmärkande egenskaper

- Självpressande anslutning, men användning av speciell crimptång/avbitare rekommenderas för optimal kontaktering (Ref.209811)
- Återanvändbar, kan monteras, tagas bort igen och återanvändas utan att förlora funktionalitet

- Multipel-anslutning garanterad utan förluster
- Kompatibel med Cat 6A eller lägre
- 180° eller 90° kabelingång
- Förbindelse tabell (A eller B) på anslutningen
- 50 mikron guldpläterade anslutningsytor

Upptäck

Vad är RJ45?

En RJ45 är en anslutningsform som är vanlig i kabelnätverk. Med upp till 8 anslutningsstift är den användbar för både datanätverk (8 par) och telefoni (2 par). De används vanligtvis i nätverk som stöder standard TIA/EIA-568-B.

Kompatibilitet RJ45-kontakter med Televes-datakablar:

| | Ref. | 219602 | 219701 | 212201 | 2123 | 212305 | 212310 | 219301 | 219302 | 219312 | 219322 |
|-----------------|---------------|--------|--------|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kontakt hona | 209901/209907 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | X | X | X | X |
| | 209905 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | X | X | X | X |
| | 209921/209925 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | X | X | OK | X |
| | 209926 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | X | X | OK | X |
| | 209903 | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | X | X | X | X |
| | 209923 | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK | OK | OK* | OK |
| | 209929/209501 | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK | OK | OK* | OK |
| Kontakt hane | 209902 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | X | X | X | X |
| | 209961/209962 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | X | X | X | X |
| | 209904 | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | X | X | X | X |
| | 209906 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | X | X | X | X |
| | 209965/209966 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | X | X | X | X |
| | 209922 | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK | X | OK | X |
| | 209924 | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK | OK | OK* | OK |

OK Kompatibel

OK* Kompatibel, men det finns bättre alternativ

X Inkompatibel

** Mekanisk kompatibilitet

Tekniska specifikationer : Ref. 209926

| | | |
|---------------------------------|-----|---------------|
| Data connector model | | Female |
| Data connector type | | RJ45 |
| Categorie | | Cat 6A |
| Shielding type | | UTP |
| Housing material | | Polycarbonate |
| Voltage max. | V | 150 |
| Max. current | A | 1,5 |
| Contact resistance | mΩ | 20 |
| Insulation resistance | MΩ | 500 |
| Dielectric strength (60Hz/1min) | Vac | 1000 |
| Conductor type AWG | | 26 ... 23 |
| Special tool required | | Recommended |
| Durability (connection cycles) | | 1500 |
| Reusable | | Yes |
| Cable output | | 90°-180° |