



Coffret principal empilable pour fibre optique (multi opérateur) Jusqu'à 48 transitions femelle-femelle, ABS

Conçu pour servir de point de distribution pour les câbles de liaison fibre optique. Il est utilisé en général dans les installations FTTH ou FTTR, pour faciliter la transition entre le réseau de distribution et le réseau opérateur. Permet d'installer un ensemble de plusieurs coffrets, avec possibilité d'interconnexions. Pouvant être empilés verticalement, avec de l'intercommunication entre les différents coffrets, ils offrent la flexibilité d'étendre les services en fonction des besoins de chaque type d'installation.

Se divise en compartiments indépendants avec porte et serrure, séparés par un panneau d'une capacité de 48 connecteurs SC Simplex ou LC Duplex.

Il est fabriqué en plastique ABS, ce qui lui confère une grande durabilité et légèreté. De plus, il comprend 6 cassettes de fibres empilables, pouvant contenir jusqu'à 8 fusions chacun, ce qui offre un grand confort de travail à l'intérieur du coffret, car les fibres sont organisées et espacées.

| | |
|---------------------|---------------|
| Réf. | 233004 |
| Réf. Logique | OSB48S-A |
| EAN13 | 8424450300817 |

Emballage

| | |
|--------------|----------|
| Boîte | 1 pièces |
|--------------|----------|

Données physiques

| | |
|------------------|------------|
| Poids net | 2.500,00 g |
|------------------|------------|

| | |
|-------------------|------------|
| Poids brut | 2.501,00 g |
|-------------------|------------|

| | |
|----------------|-----------|
| Largeur | 478,00 mm |
|----------------|-----------|

| | |
|----------------|-----------|
| Hauteur | 180,00 mm |
|----------------|-----------|

| | |
|-------------------|-----------|
| Profondeur | 151,00 mm |
|-------------------|-----------|

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Poids du produit principal | 2.500,00 g |
|-----------------------------------|------------|

Vous aimerez

- Construit en ABS de haute résistance
- Facilité d'augmentation de services: les coffrets peuvent s'empiler verticalement avec d'autres coffrets identiques, pour créer un ensemble d'une plus grande capacité
- Grand confort de travail grâce aux cassettes installées sur la porte gauche pour une manipulation des fibres à l'horizontal.
- 6 cassettes de F.O autonomes et rabatables (format livre), avec une capacité de 8 fusions par cassette
- Comprend 4 ancrages métalliques pour la fixation des éléments porteurs centraux, prévus dans les conduits de F.O.
- Passage de câble avec brosse de protection contre la poussière en haut et en bas, pour le passage de la fibre d'interconnexion vers les registres ou pour l'accès des opérateurs (capacité de passage jusqu'à 59x28 mm)
- 3 caoutchoucs pour 4 accès aux fibres par le côté
- Étiquette adhésive sur la porte pour identifier chaque connecteur avec le logement correspondant
- Couleur gris (RAL 7035)
- Dimensions (Larg x H x Pr): 478mm x 180mm x 151mm

Caractéristiques techniques : Ref. 233004

| | | |
|--------------------------------|----|----------------------------|
| Nombre de fibres | | 48 |
| Nombre d'entrées | | 3 |
| Entrées pré-perforées | | Non |
| Compartiments séparés | | Oui |
| Type de fermeture | | Porte |
| Verrouillage de la porte avant | | Serrure à clé à deux point |
| Type de connexions | | Connecteur et fusion |
| Type d'installation | | Murale |
| Mise à la terre | | Non |
| Matériel | | Plastique ABS |
| Couleur | | Gris |
| Hauteur | mm | 180 |
| Largueur | mm | 450 |
| Profondeur | mm | 150 |