



Światłowodowa szafa budynkowa (operatorska) Do 48 adapterów żeńskie-żeńskie, ABS

Stosowane jako punkt dystrybucyjny węży ochronnych do światłowodów. Swoje główne zastosowanie znajdują w sieciach FTTH lub FTTR, umożliwiając połączenie między własną siecią a siecią operatora. Dzięki swojej konstrukcji, szafy te mogą być bezpośrednio połączone i pionowo ułożone jedna na drugiej, co zwiększa liczbę usług wymaganych dla każdego typu obiektu.

Wyposażone w 2 oddzielne części z drzwiami zamykanymi na klucz. Oddzielone panelem o pojemności do 48 złączy SC Simplex lub LC Duplex.

Wykonane z tworzywa ABS, co zapewnia dużą trwałość i małą wagę. Dodatkowo wyposażone w 6 tacek na włókna, które można układać jedna na drugiej, mieszczących do 8 spawów każda, co zapewnia duży komfort pracy, ponieważ włókna są zorganizowane i rozmieszczone w odstępach.

Nr Kat.	233004
Nr log.	OSB48S-A
EAN13	8424450300817

Opakowanie

Pudełko	1 szt.
---------	--------

Dane fizyczne

Waga netto	2.500,00 g
------------	------------

Waga brutto	2.501,00 g
Szerokość	478,00 mm
Wysokość	180,00 mm
Głębokość	151,00 mm
Główna waga produktu	2.500,00 g

Cechy wyróżniające

- Wykonane z tworzywa sztucznego ABS o wysokiej odporności
- Możliwość rozbudowy: szafy można układać jedna na drugiej, zwiększając w ten sposób pojemność
- Łatwe w pracach instalatorskich dzięki tackom zamontowanym na lewych drzwiach. Możliwość pracy ze światłowodami w pozycji poziomej
- 6 niezależne, składane tacki O.F. (format książki). Pojemność do 8 spawów / tacka
- Wyposażone w 4 metalowe kotwy do zamocowania rdzeni wzmacniających przewodów O.F.
- Przelotki kablowe szczotkowe (na górze i na dole) chroniące przed kurzem, do przepuszczenia światłowodu łączącego do szaf lub w celu zapewnienia dostępu dla operatora (o pojemności do 59x 28mm)
- Wyposażone w 3 gumki umożliwiające dostęp do 4 włókien z boku
- Etykieta samoprzylepna na drzwiach identyfikująca każde złącze z danym lokalem
- Wymiary (Szer. x Wys. x Dł.): 478mm x 180mm x 151mm
- Kolor szary (RAL 7035)

Specyfikacje techniczne : Ref. 233004

Liczba włóknowy			48
Liczba wejść			3
Wstępnie wycięte otwory			Nie
Oddzielone panelem			Tak
Rodzaj zamknięcia			Drzwi
Zamek drzwi przednie			Zamek na klucz, dwupunktowy
Typ połączeń			Złącze i spawanie łukiem elektrycznym
Typ instalacji			Naścienny
Uziemieniem			Nie
Tworzywo			Tworzywo sztuczne ABS
Kolor			Szary
Wysokość	mm		180
Szerokość	mm		450
Głębokość	mm		150