



Ethernet patchkabel U/UTP Cat 6 LSFH, grön

Kategori-6 nätverkskabel U/UTP typ oskärmad med innerledare av koppar och LSFH (Low Smoke Free of Halogen) hölje färg grön. Guldpläterade kontakter RJ45.

Levereras i individuell påse.

Ref.	209031
	PK6L05GN-T
EAN13	8424450298633

Andra funktioner

Färg	Grön
Längd	0,50 m

Förpackning

Påse	1 st.
-------------	-------

Fysisk data

Nettovikt	27,00 g
Bruttovikt	28,00 g
Bredd	12,00 mm
Höjd	505,00 mm
Djup	10,00 mm
Huvudproduktens vikt	27,00 g

Utmärkande egenskaper

- Kategori-6
- U/UTP Oskärmad UTP Kabel
- Massiv innerledare av koppar (24AWG)
- Kompatibel med PoE/PoE+ (Power over Ethernet), så nätverksenheter kan spänningssättas via kabeln

- PE (Polyethylene) ledarisolering runt koppar, 0.96mm diameter
- LSFH (Low Smoke Free Of Halogen) violett när det gäller ytterhölje. Tjocklek 0.60 mm tjock och 6 mm diameter
- 72% nominell hastighet
- RJ45 kontakter med guldpläterade anslutningsändar

Tekniska specifikationer : Ref. 209031

Type		U/UTP												
Categorie		Cat 6												
Transmission bandwidth		250MHz												
Transfer rate		1Gbps												
Conductor Diameter	mm	0,2												
Conductor Material		Flexible copper												
Conductor type AWG		24												
Conductor isolation Diameter	mm	0,96												
Conductor isolation Material		Polyethylene												
Crucifix filler		Yes												
Outer sheath Diameter	mm	6												
Outer sheath Material		LSFH												
Outer sheath Thickness	mm	0,6												
Rip cord		No												
Data connector type		RJ45												
Spark Test	Vac	3000												
Nominal impedance	Ω	100												
Conductor resistance	Ω /km	< 117												
Nominal speed	%	72												
Working voltage	V	300												
Operating temperature	$^{\circ}$ C	-30 ... 70												
Frequencies		1 MHz	4 MHz	8 MHz	10 MHz	16 MHz	20 MHz	25 MHz	31.25 MHz	62.5 MHz	100 MHz	200 MHz	250 MHz	
Attenuation (max.)	dB/100m	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31,7	--	
Return losses	dB	19	19	19	19	18	17,5	17	16,5	14	12	9	8	