



Cable de red Ethernet U/UTP Cat 6 LSFH, verde

Cable de red Ethernet preconectorizado con un conector RJ45 en cada extremo. Realizado con un cable de datos Cat 6 y tipo U/UTP, con conductor interno de cobre y cubierta de LSFH (Low Smoke Free of Halogen) en color verde.

Se suministra en bolsa individual.

Ref.	209033
Ref. Lógica	PK6L2GN-T
EAN13	8424450298657

Otras características

Color	Verde
Longitud	2,00 m

Embalajes

Bolsa	1 Unidades
--------------	------------

Datos físicos

Peso neto	81,00 g
Peso bruto	82,00 g
Anchura	12,00 mm
Altura	2.020,00 mm
Profundidad	10,00 mm
Peso del producto principal	81,00 g

Destaca por

- Categoría 6
- Cable de datos tipo U/UTP
- Conductor central de cobre sólido (24AWG)
- Compatible con tecnología PoE/PoE+ (Power over Ethernet), permitiendo alimentar dispositivos

de red a través del propio cable

- Aislamiento del conductor de cobre en PE (Polietileno) de 0,96mm de diámetro
- Cubierta exterior LSFH (Low Smoke Free Of Halogen) con 0,60mm de espesor y un diámetro de 6mm
- Velocidad nominal del 72%
- Conectores RJ45 con terminaciones "pines" bañados en oro

Especificaciones técnicas : Ref. 209033

Tipo		U/UTP													
Categoría		Cat 6													
Ancho de banda de transmisión		250MHz													
Velocidad de transferencia		1Gbps													
Diámetro Conductor	mm	0,2													
Material Conductor		Cobre flexible													
Tipo de conductor AWG		24													
Diámetro Aislamiento del conductor	mm	0,96													
Material Aislamiento del conductor		Polietileno													
Relleno Crucifix		Si													
Diámetro Cubierta exterior	mm	6													
Material Cubierta exterior		LSFH													
Espesor Cubierta exterior	mm	0,6													
Hilo de rasgado		No													
Tipo de conector de datos		RJ45													
Spark Test	Vac	3000													
Impedancia nominal	Ω	100													
Resistencia conductor	Ω /km	< 117													
Velocidad nominal	%	72													
Tensión de trabajo	V	300													
Temperatura de funcionamiento	$^{\circ}$ C	-30 ... 70													
Frecuencias		1 MHz	4 MHz	8 MHz	10 MHz	16 MHz	20 MHz	25 MHz	31,25 MHz	62,5 MHz	100 MHz	200 MHz	250 MHz		
Atenuación (max.)	dB/100m	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31,7	--		
Pérdidas de retorno	dB	19	19	19	19	18	17,5	17	16,5	14	12	9	8		