



Ethernet patchkabel U/UTP Cat 6 LSFH, röd

Kategori-6 nätverkskabel U/UTP typ oskärmad med innerledare av koppar och LSFH (Low Smoke Free of Halogen) hölje färg röd. Guldpläterade kontakter RJ45.

Levereras i individuell påse.

Ref.	209043
	PK6L2R-T
EAN13	8424450298688

Andra funktioner

Färg	Röd
Längd	2,00 m

Förpackning

Påse	1 st.
-------------	-------

Fysisk data

Nettovikt	81,00 g
Bruttovikt	82,00 g
Bredd	12,00 mm
Höjd	2.020,00 mm
Djup	10,00 mm
Huvudproduktens vikt	81,00 g

Utmärkande egenskaper

- Kategori-6
- U/UTP Oskärmad UTP Kabel
- Massiv innerledare av koppar (24AWG)
- Kompatibel med PoE/PoE+ (Power over Ethernet), så nätverksenheter kan spänningssättas via kabeln

- PE (Polyethylene) ledarisolering runt koppar, 0.96mm diameter
- LSFH (Low Smoke Free Of Halogen) violett när det gäller ytterhölje. Tjocklek 0.60 mm tjock och 6 mm diameter
- 72% nominell hastighet
- RJ45 kontakter med guldpläterade anslutningsändar

Tekniska specifikationer : Ref. 209043

Type																	U/UTP
Categorie																	Cat 6
Transmission bandwidth																	250MHz
Transfer rate																	1Gbps
Conductor Diameter	mm																0,2
Conductor Material																	Flexible copper
Conductor type AWG																	24
Conductor isolation Diameter	mm																0,96
Conductor isolation Material																	Polyethylene
Crucifix filler																	Yes
Outer sheath Diameter	mm																6
Outer sheath Material																	LSFH
Outer sheath Thickness	mm																0,6
Rip cord																	No
Data connector type																	RJ45
Spark Test	Vac																3000
Nominal impedance	Ω																100
Conductor resistance	Ω /km																< 117
Nominal speed	%																72
Working voltage	V																300
Operating temperature	$^{\circ}$ C																-30 ... 70
Frequencies		1 MHz	4 MHz	8 MHz	10 MHz	16 MHz	20 MHz	25 MHz	31.25 MHz	62.5 MHz	100 MHz	200 MHz	250 MHz				
Attenuation (max.)	dB/100m	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31,7	--				
Return losses	dB	19	19	19	19	18	17,5	17	16,5	14	12	9	8				