



## Patchcordy podwójne SC/APC, jednomodowy (SM), LSFH i Euroklasa Dca wewnętrzne

Jednomodowy podwójny kabel światłowodowy (SM) wyposażony w złącza SC/APC do łączenia elementów sieci optycznej. Będąc kablem podwójnym, jest on odpowiedni do sieci punkt-punkt, w której stosuje się to samo okno dla pobierania i wysyłania. Wyposażony w osłonę LSFH, zalecane stosowanie wewnątrz budynków. Zakończenie z krótką osłoną, która ułatwia montaż w gniazdach ściennych, unikając wzrostu tłumienia spowodowanego niepożądanym wygięciem. Dodatkowo krótka osłona ułatwia przesuwanie patchcorda przez przewody, zmniejsza przestrzeń potrzebną do połączenia, a promień gięcia jest mniej wymagający. Opakowanie pojedyncze.

<b>Nr Kat.</b>	232658
<b>Nr log.</b>	OK2SCAPC65
<b>EAN13</b>	8424450301623

### Inne funkcje

<b>Kolor</b>	Pomarańczowy
<b>Długość</b>	65,00 m

### Dane fizyczne

<b>Waga netto</b>	872,00 g
<b>Waga brutto</b>	882,00 g
<b>Szerokość</b>	6,00 mm
<b>Wysokość</b>	65.000,00 mm
<b>Głębokość</b>	6,00 mm

## Opakowanie

---

**Woreczek**                    1 szt.

---

**Główna waga  
produktu**

---

872,00 g

## Cechy wyróżniające

---

- Euroklasa Dca-s2,d2,a1
- Niskie poziomy tłumienia oraz wysoka niezawodność
- Krótka osłona: pozwala na mniejszy promień gięcia i lepsze wykorzystanie przestrzeni w obszarze połączenia
- Złącza stopniowane mechaniczne ułatwiające przejście przez kanalizację
- Identyfikatory każdego włókna
- Rodzaj włókna ITU-T G.657.A2
- Kabel podwójny: dwa kable światłowodowe
- Osłona zewnętrzna LSFH, kolor pomarańczowy
- Złącza SC/APC
- Dostępne różne długości

## Specyfikacje techniczne : Ref. 232658

Euroklasa		Dca
Euroklasa: Wydzielanie dymu		s2
Euroklasa: Występowanie płonących cząstek		d2
Euroklasa: Kwasowość		a1
Typ włókna		Jednomodowy (ITU-T-G.657A2)
Kategoria typu włókna		OS1
Średnica rdzeń z włókna	µm	9
Średnica płaszcz z włókna	µm	125
Średnica powłoki włókna	µm	250
Struktura kabla		Mocno
Średnica struktury włókna	mm	0,85
Średnica Powłoka zewnętrzna	mm	3
Tworzywo Powłoka zewnętrzna		LSFH
Żel blokujący		Nie
Tłumienność 1310nm	dB/km	< 0,8
Tłumienność 1490nm	dB/km	< 0,8
Tłumienność 1550nm	dB/km	< 0,8
Straty wtrąceniove w złączu 1	dB	< 0,5
Straty wtrąceniove w złączu 2	dB	< 0,5
Straty odbiciowe w złączu 1	dB	> 60
Straty odbiciowe w złączu 2	dB	> 60
Rodzaj złącza optycznego 1		SC
Rodzaj polerowanie (Złącza optycznego 1)		APC
Rodzaj złącza optycznego 2		SC
Rodzaj polerowanie (Złącza optycznego 2)		APC
Długa przyczepność	N	1000
Krótką przyczepność	N	500
Elemento di rinforzo della struttura		Włókien aramidowych
Długa splaszczenie (@100mm)	N	1000
Krótką splaszczenie (@100mm)	N	300
Min. kąt zgięcia	mm	15
Temperatura pracy	°C	-20 ... 70