



Rack 10" 6+2U

Przeznaczone do przechowywania urządzeń lub jako punkt połączenia sieci, dzięki czemu są one chronione w bezpiecznej konstrukcji (stalowej). Zamykane na klucz. Wyposażone w górny i dolny dostęp do prowadzenia kabli oraz w składane panele poczne ułatwiające pracę w szafie.

Całkowita pojemność wynosi 8U, czyli 6 z dodatkowymi 2U na górze i na dole. Dodatkowo wyposażone są w 1 tackę do umieszczenia na niej urządzeń oraz 1 panel mieszczący 12 przyłączy. Dołączony panel umożliwia podłączenie żeńskich złączy danych RJ45, adapterów żeńskich "F" - żeńskich "F" do kabla koncentrycznego (nr kat. 546620) oraz modułów Keystone do światłowodów (nr kat. 233230 i 233231).

Nr Kat.	533104
Nr log.	MSR106M
EAN13	8424450297537

Opakowanie

Pudełko	1 szt.
----------------	--------

Dane fizyczne

Waga netto	8.400,00 g
Waga brutto	8.500,00 g
Szerokość	350,00 mm
Wysokość	372,00 mm
Głębokość	300,00 mm
Główna waga produktu	8.400,00 g

Cechy wyróżniające

- Wysoka wytrzymałość i trwałość: wyprodukowane ze stali
- Bezpieczeństwo: drzwi przednie na zawiasach, hartowane szkło, zamykane na klucz
- Górne i dolne otwory z wyjmowanymi/przesuwanymi pokrywami, które umożliwiają regulację przejścia kabli
- Praktyczność użytkowania: zdejmowane drzwi przednie, drzwi boczne z zawiasami
- Montaż różnych rodzajów paneli i urządzeń: regulowane na głębokość profile boczne
- Wyposażone w 1 tackę oraz 1 panel na maksymalnie 12 połączeń
- Łatwy montaż: w zestawie wspornik L do montażu na ścianie
- Wspornik niezależny od szafy: pozwala na zaznaczenie na ścianie punktów wiercenia, przykręcenie i zawieszenie na nim szafy
- Boczne otwory wentylacyjne. Możliwość instalacji mechanicznego systemu wentylacyjnego
- Możliwość instalacji systemu wentylacyjnego 120x120mm, wymaganego w instalacjach urządzeń aktywnych, takich jak stacje czołowe
- Laserowy sitodruk: numeryczne oznaczenie każdego "U"
- Kolor czarny (RAL 9004)

Specyfikacje techniczne : Ref. 533104

Dimensione modulare	in	10
Wysokość	mm	372
Szerokość	mm	350
Głębokość	mm	300
Liczba jednostek U		6
Tworzywo		Stali
Kolor		Czarny
Wykończenie powierzchni		Elektrostatycznym proszkiem
Liczba drzwi		1
Drzwi tylnych		Nie
Zdejmowane boki		Tak
Typ instalacji		Naścienny / Podłogowa
Rodzaj szyny profilowanej		L-kształtny
Uziemieniem		Nie