

Especificações técnicas : Ref. 60060200

Numero de leds										12
Potência	W									40
Dimming preprogramável										Sim
Interface de controlo										D4i
Opções de ópticas										
Tipo de lente		P	T2	T3	ME	APZ	SCL	T4		
Opções de temperatura de cor		Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC		
Fluxo luminoso	lm	2200K		2700K		3000K		4000K		PC Âmbar
Eficiência luminosa	lm/W	4540		4996		5520		5720		2340
Consumo do LED	mA	113,5		124,9		138		143		58,5
Duração	h	500		500		500		500		1000
Vida útil						100000				
Emissão de luz constante (CLO)						L90B10				
SDCM						Sim				
Índice de reprodução de cores (CRI)						< 3				
Marcação CE						70				
Certificado ENEC						Sim				
Classe de proteção IEC						Não				
Cumprimento RoHS/EU						Classe II				
Grau IK (módulo ótico)						Sim				
Grau IK (luminária completa)						10				
Grau IP (módulo ótico)						10				
Grau IP (luminária completa)						66				
Cor						66				
Material						Branco/Cinza				
Material do difusor						Polímero técnico				
Material de fixação						Sem difusor				
Dimensão do mastil Max	mm					Polímero técnico				
Dimensão do mastil Min	mm					60				
Método de montagem						42				
Superf. de frente para o vento	m²					Montagem vertical/lateral				
Número de módulos LED						0,1151				
Fator de potência mínimo						1				
Tipo de iluminação						0.9500				
Fonte de luz substituível						LED				
Cabo						Sim				
Tolerância do consumo de energia	%					Sim				
Tolerância do fluxo luminico	%					5				
Conexão elétrica						8				
Corrente inicial	A					Conector estanque de três polos				
Tension d'entrée Max	Vac					26				
Tension d'entrée Min	Vac					240				
Frequencia da rede						220				
Temperatura de trabalho Máx.	°C					50 Hz				
Temperatura de trabalho Mín.	°C					40				
						-35				