Caractéristiques techniques : Ref. 60090200

Nombre de leds		12						
Puissance	W	40						
Dimming préprogrammée		Oui						
Interface de contrôle		Dali 2						
Type de connexion nœud/capteur		1x Zhaga						
Options du type d'optique		P	T2	T3	ME	APZ	SCL	T4
Type de lentille		Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC
Options du température de couleur		2200K	2700K		3000K	4000K		PC Amber
Débit lumineux	lm	4540	4996		5520	5720		2340
Efficacité d'éclairage	lm/W	113,5	124,9		138	143		58,5
Courant de LED	mA	500	500		500	500		1000
Durée	h	100000						
Vie utile		L90B10						
CLO		Oui						
SDCM		< 3						
Indice de rendu de couleur (CRI)		70						
Marquage CE		Oui						
Certification ENEC		Ne pas						
Classe de protection IEC		Classe II						
Conformité EU/Rohs		Oui						
Indice IK (bloc optique)		10						
Indice IK (luminaire complet)		10						
Indice IP (bloc optique)		66						
Indice IP (luminaire complet)		66						
Couleur		Blanc/Gris						
Matière		Polymère technique						
Matériau de la verrine		Sans verrine						
Matière de Fixation		Polymère technique						
Dimensions du mât Max	mm	60						
Dimensions du mât Min	mm	42						
Mode de pose		Montage vertical/latéral						
Surface au vent	m²	0,1151						
Nombre de modules LED		1						
Facteur de puissance minimum		0.9500						
Type de source lumineuse		LED						
Source lumineuse remplaçable		Oui						
Câble		Oui						
Tolérance de consommation	%	5						
Tolérance de flux lumineux	%	8						
Connexion électrique		Connecteur étanche à 3 pôles						
Courant d'appel	A	26						
Tension d'entrée Max	Vac	240						
Tension d'entrée Min	Vac	220						
Fréquence secteur		50 Hz						
Température de fonctionnement Max.	°C	40						
Température de fonctionnement Min.	°C	-35						