

Caratteristiche tecniche : Ref. 60160000

Numero di led		24					
Potencia	W	53					
Dimming preprogrammato		No					
Interfaccia di controllo		ON/OFF					
Opzioni del tipo di ottica		P	T2	T3	ME	APZ	T4
Tipo di lente		Obiettivo per PC	Obiettivo per PC	Obiettivo per PC	Obiettivo per PC	Obiettivo per PC	Obiettivo per PC
Opzioni di emperatura di colore		2200K	2700K	3000K	4000K	PC Ambra	
Flusso luminoso	lm	6015,5	6619,7	7314	7526	3100,5	
Efficienza luminosa	lm/W	113,5	124,9	138	143	58,5	
Corrente LED	mA	325	325	325	325	650	
Durata	h	100000					
Vita utile		L90B10					
CLO		No					
SDCM		< 3					
Indice di resa cromatica (CRI)		70					
Marchio CE		Si					
Certificato ENEC		Non					
Classe di protezione IEC		Classe II					
Conforme Eu RoHS		Si					
Classificazione IK (modulo luminaria)		10					
Classificazione IK (apparecchio completo)		10					
Classificazione IP (modulo luminaria)		66					
Classificazione IP (apparecchio completo)		66					
Colore		Bianco/Grigio					
Materiale		Polimero tecnico					
Materiale della copertura		Senza copertura					
Materiale di fissaggio		Polimero tecnico					
Dimensione treccia Max	mm	60					
Dimensione treccia Min	mm	42					
Tipo di montaggio		Rialzo/Attacco					
Superf. esposta al vento	m²	0,1151					
Numero di moduli LED		2					
Fattore di potenza minimo		0.9500					
Tipo di sorgente luminosa		LED					
Sorgente luminosa sostituibile		Si					
Cavo		Si					
Tolleranza sul consumo di energia	%	5					
Tolleranza al flusso luminoso	%	8					
Connessione elettrica		Connettore impermeabile a 3 poli					
Corrente di spunto	A	54					
Tensione d'ingresso Max	Vac	240					
Tensione d'ingresso Min	Vac	220					
Intervallo frequenza rete elettrica		50 Hz					
Temperatura di funzionamento Mass.	°C	40					
Temperatura di funzionamento Min.	°C	-35					