

Caratteristiche tecniche : Ref. 60161400

Numero di led								24
Potencia	W							80
Dimming preprogrammato								Si
Interfaccia di controllo								U6Me2
Opzioni del tipo di ottica		P	T2	T3	ME	APZ	SCL	T4
Tipo di lente		Obiettivo per PC	Obiettivo per PC	Obiettivo per PC	Obiettivo per PC	Obiettivo per PC	Obiettivo per PC	Obiettivo per PC
Opzioni di emperatura di colore		2200K		2700K		3000K		4000K
Flusso luminoso	lm	9080		9992		11040		11360
Efficienza luminosa	lm/W	113,5		124,9		138		143
Corrente LED	mA	325		325		325		325
Durata	h					100000		
Vita utile						L90B10		
CLO						Si		
SDCM						< 3		
Indice di resa cromatica (CRI)						70		
Marchio CE						Si		
Certificato ENEC						Non		
Classe di protezione IEC						Classe II		
Conforme Eu RoHS						Si		
Classificazione IK (modulo luminaria)						10		
Classificazione IK (apparecchio completo)						10		
Classificazione IP (modulo luminaria)						66		
Classificazione IP (apparecchio completo)						66		
Colore						Bianco/Grigio		
Materiale						Polimero tecnico		
Materiale della copertura						Senza copertura		
Materiale di fissaggio						Polimero tecnico		
Dimensione treccia Max	mm					60		
Dimensione treccia Min	mm					42		
Tipo di montaggio						Rialzo/Attacco		
Superf. esposta al vento	m²					0,1151		
Numero di moduli LED						2		
Fattore di potenza minimo						0.9500		
Tipo di sorgente luminosa						LED		
Sorgente luminosa sostituibile						Si		
Cavo						Si		
Tolleranza sul consumo di energia	%					5		
Tolleranza al flusso luminoso	%					8		
Connessione elettrica						Connettore impermeabile a 3 poli		
Corrente di spunto	A					26		
Tensione d'ingresso Max	Vac					240		
Tensione d'ingresso Min	Vac					220		
Intervallo frequenza rete elettrica						50 Hz		
Temperatura di funzionamento Mass.	°C					35		
Temperatura di funzionamento Min.	°C					-35		