

Especificações técnicas : Ref. 62101000

Numero de leds			252	
Potência	W		200	
Dimming preprogramável			Não	
Interface de controlo			1-10V	
Opções de ópticas				
Opções de temperatura de cor		3000K		4000K
Fluxo luminoso	lm	24600		26580
Eficiência Lumínica	lm/W	123		132,9
Consumo do LED	mA	117		117
Duração	h		100000	
Vida útil			L70B10	
Emissão de luz constante (CLO)			Não	
SDCM			< 3	
Índice de reprodução de cores (CRI)			80	
Marcação CE			Sim	
Certificado ENEC			Não	
Classe de proteção IEC			Classe I	
Cumprimento RoHS/EU			Sim	
Grau IK (módulo ótico)			8	
Grau IK (luminária completa)			8	
Grau IP (módulo ótico)			66	
Grau IP (luminária completa)			66	
Cor			Preto	
Material			Aluminio	
Material de fixação			Aluminio	
Método de montagem			Suspenso	
Superf. de frente para o vento	m ²		2,77	
Número de módulos LED			1	
Fator de potência mínimo			0.9500	
Tipo de iluminação			LED	
Fonte de luz substituível			Sim	
Cabo			Sim	
Tolerância do consumo de energia	%		5	
Tolerância do fluxo lumínico	%		8	
Conexão elétrica			Conector estanque de três polos	
Corrente inicial	A		50	
Tension d'entrée Max	Vac		240	
Tension d'entrée Min	Vac		220	
Frequencia da rede			50 Hz	
Temperatura de trabalho Máx.	°C		40	
Temperatura de trabalho Mín.	°C		-35	