Especificaciones técnicas : Ref. 63050000

Número de leds		12									
Potencia	W	29									
Dimming preprogramado		No									
Interfaz de control		ON/OFF									
Opciones de tipo de ópticas		P	SP	S30	S60	S90	T2	T3	ME	APZ	SCL	T4
Tipo de lente		Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC
Opciones de temperatura de color		2200K		2700K		3000K		4000K		PC Ámbar		
Flujo luminoso	lm	3480		3770		3915		4350		1821,2		
Eficiencia lumínica	lm/W	120		130		135		150		62,8		
Intensidad del LED	mA	325		325		325		325		650		
Duración	h	100000										
Vida útil		L90B10										
Flujo luminoso constante (CLO)		No										
Desviación estándar de correspondencia de colores (SDCM)		< 3										
Indice de reproducción cromática (IRC)		70										
Marcado CE		Si										
Certificado ENEC		No										
Clase protección IEC		Clase II										
Conforme con EU/Rohs		Si										
Grado IK (bloque óptico)		10										
Grado IK (luminaria completa)		10										
Grado IP (bloque óptico)		68										
Grado IP (luminaria completa)		66										
Color		Negro										
Material		Polímero técnico										
Material de la cubierta		Sin cubierta										
Material fijación		Acero galvanizado										
Tipo de montaje		Otro										
Tratamiento de superficie		Revestimiento en polvo										
Número de módulos LED		1										
Factor de potencia mínimo		0.9500										
Tipo de fuente de luz		LED										
Fuente de luz sustituible		Si										
Cable		Si										
Tolerancia consumo energía	%	5										
Tolerancia flujo lumínico	%	8										
Conexión eléctrica		Conector estanco de 3 polos										
Corriente de arranque	A	26										
Voltaje de entrada Max	Vac	240										
Voltaje de entrada Min	Vac	220										
Frecuencia de red		50 Hz										
Temperatura de funcionamiento Máx.	°C	40										
Temperatura de funcionamiento Mín.	°C	-35										