Especificações técnicas : Ref. 63071101

Numero de leds		12							
Potência	W	39							
Dimming preprogramável		Sim							
Interface de controlo		1-10V							
Opções de ópticas		P	SP	T2	T3	ME	APZ	SCL	T4
Tipo de lente		Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC
Opções de temperatura de cor		2200K		2700K	3000K		4000K	PC Âmbar	
Fluxo luminoso	lm	4134		4524	4719		3741	2067	
Eficiência Lumínica	lm/W	106		116	121		129	53	
Consumo do LED	mA	325		325	325		325	650	
Duração	h	100000							
Vida útil		L90B10							
Emissão de luz constante (CLO)		Não							
SDCM		< 3							
Índice de reprodução de cores (CRI)		70							
Marcação CE		Sim							
Certificado ENEC		Não							
Classe de proteção IEC		Classe II							
Cumprimento RoHS/EU		Sim							
Grau IK (módulo ótico)		10							
Grau IK (luminária completa)		9							
Grau IP (módulo ótico)		68							
Grau IP (luminária completa)		56							
Cor		Preto							
Material		Aluminio							
Material do difusor		Sem difusor							
Material de fixação		Aluminio							
Dimensão do mastil Max	mm	60							
Dimensão do mastil Min	mm	42							
Método de montagem		No topo do poste							
Tipo de acabamento		Revestimento em pó							
Superf. de frente para o vento	m^2	0,1602							
Número de módulos LED		1							
Fator de potência mínimo		0.9500							
Tipo de iluminação		LED							
Fonte de luz substituível		Sim							
Cabo		Sim							
Tolerância do consumo de energia	%	5							
Tolerância do fluxo lumínico	%	8							
Conexão elétrica		Conector estanque de três polos							
Corrente inicial	A	26							
Tension d'entrée Max	Vac	240							
Tension d'entrée Min	Vac	220							
Frequencia da rede		50 Hz							
Temperatura de trabalho Máx.	°C	40							
Temperatura de trabalho Mín.	°C	-35							