Caratteristiche tecniche : Ref. 63071400

Numero di led		12							
Potencia	W	39							
Dimming preprogrammato		No							
Interfaccia di controllo		ON/OFF							
Opzioni del tipo di ottica		P	T2	T3	ME	APZ	PX	SCL	T4
Tipo di lente		Obiettivo per PC	Obiettivo per PC	Obiettivo per PC	Obiettivo per PC	Obiettivo per PC	Lenti in PMMA	Obiettivo per PC	Obiettivo per PC
Opzioni di emperatura di colore		2200K		2700K		3000K	4000K		PC Ambra
Flusso luminoso	lm	4173		4563		4758	5070		1950
Efficienza luminosa	lm/W	107		117		122	130		50
Corrente LED	mA	500		500		500	500		1000
Durata	h	100000							
Vita utile		L90B10							
CLO		No							
SDCM		< 3							
Indice di resa cromatica (CRI)		70							
Marchio CE		Si							
Certificato ENEC		Non							
Classe di protezione IEC		Classe II							
Conforme Eu RoHS		Si							
Classificazione IK (modulo luminaria)		8							
Classificazione IK (apparecchio completo)		8							
Classificazione IP (modulo luminaria)		66							
Classificazione IP (apparecchio completo)		66							
Colore		Nero							
Materiale		Alluminio							
Materiale della copertura		Plastica trasparente							
Materiale di fissaggio		Alluminio							
Dimensione treccia Max	mm	60							
Dimensione treccia Min	mm	42							
Tipo di montaggio		Rialzo/Attacco							
Trattamento superficie		Rivestito a polvere							
Superf. esposta al vento	m^2	0,2112							
Numero di moduli LED		1							
Fattore di potenza minimo		0.9500							
Tipo di sorgente luminosa		LED							
Sorgente luminosa sostituibile		Si							
Cavo		Si							
Tolleranza sul consumo di energia	%	5							
Tolleranza al flusso luminoso	%	8							
Connessione elettrica		Connettore impermeabile a 3 poli							
Corrente di spunto	A	26							
Tensione d'ingresso Max	Vac	240							
Tensione d'ingresso Min	Vac	220							
Intervallo frequenza rete elettrica		50 Hz							
Temperatura di funzionamento Mass.	°C	40							
Temperatura di funzionamento Min.	°C	-35							